

TAURUS DELUXE

Светодиодный указатель выхода



Описание

Стильный светодиодный пристраиваемый/подвесной аварийный двусторонний указатель выхода. Поликарбонатный рассеиватель со степенью защиты IP41 (УХЛ4). Прозрачное стекло прямоугольной формы. Одночасовой, двухчасовой или трехчасовой аварийный режим работы с перезарядкой каждые 24 часа. Температура среды – от 0°C до +40°C. Дистанция распознавания – 25 м.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен или на подвесах.

Область применения

Используется для освещения путей эвакуации и открытых площадей в случае прекращения подачи электроэнергии.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Режим работы, ч	Степень защиты IP	Размеры, мм	Вес, кг
Taurus 1H G05 DeLuxe	1001654	LED	1 непостоянный	IP41	43x315x243	0,95
Taurus 2H G06 DeLuxe	1001639	LED	2 непостоянный	IP41	43x315x243	1,05
Taurus 3H G07 DeLuxe	1000996	LED	3 непостоянный	IP41	43x315x243	1,15
Taurus 1P G08 DeLuxe	1000994	LED	1 постоянный	IP41	43x315x243	1,45
Taurus 2P G09 DeLuxe	1001640	LED	2 постоянный	IP41	43x315x243	1,5
Taurus 3P G10 DeLuxe	1000998	LED	3 постоянный	IP41	43x315x243	1,55

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \phi \geq 0,95$)

Доступна версия со степенью защиты IP54 (УХЛ2)

Поставляется в комплекте с наклейками



Выход направо




Выход прямо



Выход налево

Дополнительные опции:

- AUT – светильник с автотестированием
- EMS – аварийная система освещения
- NET – светильник без аварийного блока питания, работает от сети 230В/50Гц
- CEB – светильник для подключения к центральной батарее питания
- IP54 – степень защиты IP54



Taurus H1 G05 DeLuxe