

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (6 штук – для модификации 4×36, 4 штуки – для остальных).

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.




|      | A   | B    | C  | D  | ⌀        |
|------|-----|------|----|----|----------|
| 2×18 | 295 | 595  | 39 | 83 | 275×575  |
| 2×36 | 295 | 1195 | 39 | 83 | 275×1175 |
| 4×18 | 595 | 595  | 39 | 81 | 575×575  |
| 4×18 | 605 | 605  | 38 | 84 | 575×575  |
| 4×36 | 595 | 1195 | 39 | 84 | 575×1175 |

OPL/R 236



OPL/R 418



| Артикул         | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА         |        | ЭПРА/ЭПРА рег.        |        |
|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------|--------|
|                 |              |           | Код светильника | cos φ  | Код светильника       | cos φ  |
| OPL/R 218*      | 2×18         | 2,8       | 1027000020      | ≥ 0,6  | 1027000030/1027000040 | ≥ 0,96 |
| OPL/R 236       | 2×36         | 5,3       | 1027000060      | ≥ 0,85 | 1027000080/1027000100 | ≥ 0,96 |
| OPL/R 418 (595) | 4×18         | 5,1       | 1027000120      | ≥ 0,85 | 1027000200/1027000240 | ≥ 0,96 |
| OPL/R 418 (605) | 4×18         | 5,1       | 1027000330      | ≥ 0,85 | 1027000350/1027000470 | ≥ 0,96 |
| OPL/R 436       | 4×36         | 9,2       | 1027000380      | ≥ 0,85 | 1027000400/1027000410 | ≥ 0,96 |

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания