


Люминесцентные лампы

TL-E Circular Standard Colours



Раз- меры №	D		E		I	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
1	27.1	30.9	203.2	215.9	147.6	157.2
2	27.1	30.9	299.0	303.5	241.0	246.0
3	27.1	30.9	393.7	406.4	341.0	347.7

Описание

- Газоразрядные ртутные лампы низкого давления диаметром 26 мм с колбой в форме кольца

Особенности

- Средний индекс цветопередачи, различные световые температуры

Преимущества

- Возможность создать атмосферу от теплого белого до холодного дневного света

- Симметричное всенаправленное распределение светового потока

Области применения

- Подходят для широкого ряда светильников различного назначения, включая декоративные, где цветопередача не имеет особого значения

TL-E Circular Standard Colours

Мощность /Цветовой код		Колба	Индекс цветопередачи (Ra)	Световой поток с ЭМПРА (лм)	Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов с ЭМПРА (ч)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа
22W/33-640	G10q	C-T9	63	1250	57	9000	1	1CT/12	8711500 559425 15
22W/54-765	G10q	C-T9	72	1050	48	9000	1	1CT/12	8711500 633903 15
32W/33-640	G10q	C-T9	63	2050	64	9000	2	1CT/12	8711500 559562 15
32W/54-765	G10q	C-T9	72	1750	57	9000	2	1CT/12	8711500 633873 15
40W/33-640	G10q	C-T9	63	2850	71	9000	3	1CT/12	8711500 284549 15
40W/54-765	G10q	C-T9	72	2480	62	9000	3	1CT/12	8711500 559913 15