

Клубы и дискотеки

Мощность лампы, Вт	Напряжение	Наименование	Код	ССТ (постоянная цветовая температура) [K]	Код UF	Код ANSI	Цоколь	Срок службы [ч]	Интенсивность пучка	Тип пучка	10% пучка	50% пучка	Длина [мм]	Диаметр [мм]	Рабочее положение	EEC	Потребление энергии [кВт·ч]	Количество в упаковке
PAR 36																		
25	5.5	25PAR36 5.5V	14553	3 000	-	-	Screw Term.	1 000	30 000	VNSP	-	5 × 5	69,8	114,3	U	E	26,43	12
25	12	25PAR36/WFL 12V	14555	-	-	-	Screw Term.	2 000	500	WFL	49 × 41	37 × 26	69,8	114,3	U	E	26,01	12
30	12.8	4405 12.8V	24425	-	-	-	Screw Term.	100	50 000	VNSP	6 × 5	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
30	6.2	4511 6.2V	24663	-	-	-	Screw Term.	300	2 300	-	-	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
30	6.4	H4515 6.4V	15133	-	-	-	Screw Term.	100	67 000	VNSP	5,5 × 4	-	69,8	114,3	U	E	31,53	12
30	6.4	4515 6.4V	24673	-	-	-	Screw Term.	100	55 000	VNSP	5 × 5	-	69,8	114,3	U	E	31,58	12
50	12.8	H7604 12.8V	43576	-	-	-	Screw Term.	100	100 000	NSP	7 × 5	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
50	12	50PAR36/VNSP 12V	12892	-	-	-	Screw Term.	2 000	25 000	VNSP	-	6 × 6	69,8	114,3	U	E	52,11	12
50	12	50PAR36/NSP 12V	16540	-	-	-	Screw Term.	2 000	9 200	NSP	-	10 × 10	69,8	114,3	U	E	51,98	12
50	12	50PAR36/WFL 12V	16541	-	-	-	Screw Term.	2 000	1 300	WFL	48 × 41	36 × 28	69,8	114,3	U	E	51,98	12
50	12	50PAR36/WFL/H 12V	19880	3 050	-	-	Screw Term.	4 000	1 300	WFL	-	30 × 30	69,8	114,3	U	E	51,33	12
50	12	50PAR36/VWFL 12V	16542	-	-	-	Screw Term.	2 000	600	VWFL	-	55 × 55	69,8	114,3	U	E	51,98	12
50	28	4502 28.0V	24627	-	-	-	Screw Term.	400	10 000	WFL	40 × 7	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
50	28	4505 28.0V	24640	-	-	-	Screw Term.	400	45 000	NSP	11 × 5	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
50	28	4589 28V 50W	24873	-	-	-	Screw Terminals	400	5 000	-	-	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
100	13	4509 13.0V	24650	-	-	-	Screw Term.	25	110 000	NSP	12 × 6	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
100	13	4509X 13.0V	41503	-	-	-	Screw Term.	25	110 000	NSP	12 × 6	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
100	28	4591 28.0V	24882	-	-	-	Screw Terminals	25	90 000	-	-	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
50	28	4593 28.0V	24887	-	-	-	Screw Term.	400	1 500	VWFL	80 × 30	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
100	28	4594 28.0V	24891	-	-	-	Screw Term.	300	70 000	NSP	13 × 7	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
150	28	4626 28.0V	24964	-	-	-	Screw Term.	300	25 000	WFL	40 × 9	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
100	28	4627 28.0V	24966	-	-	-	Screw Term.	300	3 000	VWFL	80 × 30	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
250	28	4587 28.0V	24867	-	-	-	Screw Term.	25	4 000	WFL	40 × 13	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
250	28	4596 28.0V	24898	3 000	-	-	Screw Term.	25	150 000	NSP	11 × 12	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12
650	120	DWE Q650PAR36/1 120V	41667	3 200	-	DWE	Screw Term.	100	24 000	MFL	-	40 × 30	69,8	114,3	HOR±15°	D	692,40	12
650	120	FBO-Q650/PAR36/5 120V	41671	3 400	-	FBO	Screw Term.	30	75 000	SP	-	25 × 15	69,8	114,3	HOR±15°	D	692,40	12
650	120	FCX-Q650PAR36/7 120V	41673	3 200	-	FCX	Ferrule	100	24 000	MFL	-	40 × 30	69,8	114,3	HOR±15°	D	692,40	12
750	13	Q4632 13.0V	39112	-	-	-	Screw Terminals	500	75 000	-	-	-	69,8	114,3	U	Exempt	Exempt	12

PAR36

