

# Выключатели нагрузки OT16...125 с ручным управлением

## Информация для заказа



OT16...40F3



OT63...80F3



OT100...125F3



OT125FLB3

### Фронтальное управление, монтаж на плате и DIN-рейке

Выключатели комплектуются рукоятками непосредственного монтажа. Выносная рукоятка дверного монтажа и переходник заказываются отдельно. Четырехполюсный рубильник возможно собрать из трехполюсного и доп. силового полюса. Кабельные зажимы имеют степень защиты IP20, кроме аппаратов с расширенными клеммами OT125FL\_\_.

| Количество полюсов | Тепловой ток I <sub>th</sub> [A] | Сечение медного кабеля [мм²] | Номинальный рабочий ток AC22A/AC23A 400...415 В [A/A] | Тип                     | Код заказа      | Вес [кг] |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 3                  | 25                               | 0,75...10                    | 16/16                                                 | OT16F3                  | 1SCA104811R1001 | 0,11     |
| 4                  | 25                               | 0,75...10                    | 16/16                                                 | OT16F4N2                | 1SCA104829R1001 | 0,14     |
| 3                  | 32                               | 0,75...10                    | 25/20                                                 | OT25F3                  | 1SCA104857R1001 | 0,11     |
| 4                  | 32                               | 0,75...10                    | 25/20                                                 | OT25F4N2                | 1SCA104886R1001 | 0,14     |
| 3                  | 40                               | 0,75...10                    | 40/23                                                 | OT40F3                  | 1SCA104902R1001 | 0,11     |
| 4                  | 40                               | 0,75...10                    | 40/23                                                 | OT40F4N2                | 1SCA104932R1001 | 0,14     |
| 3                  | 63                               | 1,5...35                     | 63/45                                                 | OT63F3                  | 1SCA105332R1001 | 0,27     |
| 4                  | 63                               | 1,5...35                     | 63/45                                                 | OT63F4N2                | 1SCA105365R1001 | 0,30     |
| 3                  | 80                               | 1,5...35                     | 80/75                                                 | OT80F3                  | 1SCA105798R1001 | 0,27     |
| 4                  | 80                               | 1,5...35                     | 80/75                                                 | OT80F4N2                | 1SCA105413R1001 | 0,30     |
| 3                  | 115                              | 10...70                      | 100/80                                                | OT100F3                 | 1SCA105004R1001 | 0,36     |
| 4                  | 115                              | 10...70                      | 100/80                                                | OT100F4N2               | 1SCA105018R1001 | 0,50     |
| 3                  | 125                              | 10...70                      | 125/90                                                | OT125F3                 | 1SCA105033R1001 | 0,36     |
| 4                  | 125                              | 10...70                      | 125/90                                                | OT125F4N2               | 1SCA105051R1001 | 0,50     |
| 3                  | 125                              |                              | 125/90                                                | OT125FL3 <sup>1)</sup>  | 1SCA112372R1001 | 0,43     |
| 3                  | 125                              |                              | 125/90                                                | OT125FLA3 <sup>2)</sup> | 1SCA114832R1001 | 0,43     |
| 3                  | 125                              |                              | 125/90                                                | OT125FLB3 <sup>3)</sup> | 1SCA114833R1001 | 0,43     |

<sup>1)</sup> Расширенные клеммы с обеих сторон выключателя.  
<sup>2)</sup> Расширенные клеммы только с верхней стороны.  
<sup>3)</sup> Расширенные клеммы только с нижней стороны.

### Фронтальное управление, монтаж на плате и DIN-рейке, модульное исполнение

Черная рукоятка непосредственного монтажа входит в комплект поставки. Кабельные зажимы обеспечивают степень защиты IP20. Выключатели разработаны для установки под стандартное отверстие 45 мм в пластине. Аппараты модульного типа OT16...125M могут блокироваться навесным замком в положении ОТКЛ.

| Количество полюсов/ модулей | Тепловой ток I <sub>th</sub> [A] | Сечение медного кабеля [мм²] | Номинальный рабочий ток AC22A/AC23A 400...415 В [A/A] | Тип     | Код заказа      | Вес [кг] |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|
| 3/2                         | 16                               | 0,75...10                    | 16/16                                                 | OT16M3  | 1SCA022497R0220 | 0,11     |
| 4/3                         | 16                               | 0,75...10                    | 16/16                                                 | OT16M4  | 1SCA022497R0730 | 0,14     |
| 3/2                         | 25                               | 0,75...10                    | 25/20                                                 | OT25M3  | 1SCA022497R0310 | 0,11     |
| 4/3                         | 25                               | 0,75...10                    | 25/20                                                 | OT25M4  | 1SCA022497R0650 | 0,14     |
| 3/2                         | 40                               | 0,75...10                    | 40/23                                                 | OT40M3  | 1SCA022497R0490 | 0,11     |
| 4/3                         | 40                               | 0,75...10                    | 40/23                                                 | OT40M4  | 1SCA022497R0570 | 0,14     |
| 3/3                         | 80                               | 1,5...35                     | 80/75                                                 | OT63ML3 | 1SCA022530R5770 | 0,27     |
| 4/4                         | 80                               | 1,5...35                     | 80/75                                                 | OT63ML4 | 1SCA022530R6400 | 0,30     |
| 3/4                         | 125                              | 10...70                      | 125/90                                                | OT125M3 | 1SCA022429R9140 | 0,4      |
| 4/6                         | 125                              | 10...70                      | 125/90                                                | OT125M4 | 1SCA022429R9220 | 0,5      |

OT16...25M4



OT63M4



OT100M4