A43 Трехфазные счетчики 80A, 7 DIN-модулей



A43

Описание

Многофункциональные счетчики прямого включения .Трехфазные 3-х и 4-х проводные. Измерение параметров сети. Интерфейсы передачи данных: ИК-порт (M-Bus), M-Bus, RS-485 Modbus, RS-485 EQ bus. Госреестр средств измерений РФ № 52380-13.

		Входы/выходы	Интер- фейсы	Тип	Код заказа	упак. шт.	Вес 1 шт
Steel Активная энер	ргия	•	·			· ·	•
3 x 57.7/100 288/500 В перем.	Класс 1	Имп. выход	-	A43 111 - 200	2CMA100106R1000	1	0.44
			RS-485	A43 112 - 200	2CMA100555R1000	1	0.44
			M-Bus	A43 113 - 200	2CMA100556R1000	1	0.44
	Класс 2		-	A43 121 - 200	2CMA100107R1000	1	0.44
Bronze Активная и ре	активная энергия (2 направления)	1_	A43 211 - 200	2CMA100108R1000	1	0.44
288/500 В перем.	Класс 2 (реакт. эн)	У МИТЕТ В ВИХОД	RS-485		2CMA100109R1000	1	0.44
			M-Bus	A43 213 - 200	2CMA100110R1000	1	0.44
Silver Активная и ре Інтерфейсу	активная энергия (2 направления), та	: арифы упра	: авляемые посред	ством внешнего тарифи	катора и.	пи по

3 х 57.7/100 Класс 1	1010001	2 вых, 2 входа	-	A43 311 - 200	2CMA100111R1000	1	0.44
288/500 В перем.	Класс 2 (реакт. эн)		RS-485		2CMA100112R1000	1	0.44
- 1	,		M-Bus		2CMA100113R1000	1	0.44

Активная и реактивная энергия (2 направления), тарифы управляемые посредством встроенного тарификатора или по интерфейсу, архивные функции

3 х 57.7/100 Кла		2 вых, 2 входа	RS-485	A43 412 - 200	2CMA100115R1000	1	0.44
288/500 В перем.	Класс 2 (реакт. эн)		M-Bus	A43 413 - 200	2CMA100116R1000	1	0.44

Platinum

Активная и реактивная энергия (2 направления), тарифы управляемые посредством встроенного тарификатора или по интерфейсу, расширенные архивные функции (профиль нагрузки, гармоники).

3 х57.7/100 Класс 1	1010001		-	A43 511 - 200	2CMA100247R1000	1	0.44
288/500 В перем.	3 Класс 2 (реакт. эн)		RS-485	A43 512 - 200	2CMA100119R1000	1	0.44
- 1			M-Bus	A43 513 - 200	2CMA100120R1000	1	0.44

Габаритные размеры



