Перейти к продукции

Терморегуляторы

Накладка
для терморегулятора
для терморегуляторов 1094 U, 1097 U

92	Слоновая кость	**1794-92-507**	2CKA001710A3868	10
93	Шампань	**1794-93-507**	2CKA001710A3930	10
94	Альпийский белый	**1794-94-507**	2CKA001710A3866	10
95	Château-черный	**1794-95-507**	2CKA001710A3934	10
96	Chalet-белый	**1794-96-507**	2CKA001710A3938	10

Электронный механизм комнатного терморегулятора 1) 2) 3)
с перекидным контактом
с крепежными распорками,
Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальный ток: 5 А
Температурный режим применения: 5 °C до 30 °C EN 60730-2-9, EN 60669-2-1

1097 U-500 2CKA001032A0513 1/10

1) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) Для регулятора необходимы регулировочные клапаны в модификации "нормально закрытый или открытый". Например, артикул 6164/10-101.
3) разность температур для срабатывания ± 0,5 K

Накладка
для комнатного термостата
С ползунковым переключателем для ночного снижения комнатной температуры
для активации ночного режима и снижения комнатной температуры на 4 град. по Кельвину, для термостатов 1095 U, 1096 U и 1095 UF

92	Слоновая кость	**1795-92-507**	2CKA001710A3869	10
93	Шампань	**1795-93-507**	2CKA001710A3931	10
94	Альпийский белый	**1795-94-507**	2CKA001710A3867	10
95	Château-черный	**1795-95-507**	2CKA001710A3935	10
96	Chalet-белый	**1795-96-507**	2CKA001710A3939	10

Электронный механизм комнатного терморегулятора 1) 2) 3)
с контрольной лампой и переключателем для экономичного режима (снижение температуры 4К), Переключающий контакт размыкается по достижении заданной температуры.
с крепежными распорками,
с отдельным входом для временно-зависмого переклю-чения в экономичный режим,
Номинальное напряжение: 230 В~
Номинальный ток: 10 А
Температурный режим применения: 5 °C до 30 °C
EN 60730-2-9, EN 60669-2-1

1095 U-500 2CKA001032A0514 1/10

1) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) Для регулятора необходимы сервоклапаны в исполнении «закрыт при отсутствии напряже-ния». Например арт. № 6164/10-101.
3) разность температур для срабатывания ± 0,5 K

Механизм терморегулятора 1)
С дистанционным датчиком и термической обратной связью.
для полов с электроподогревом,
с контрольной лампой и переключателем для экономич-ного режима (снижение температуры 4К), Переключающий контакт размыкается по достижении заданной температуры.
с крепежными распорками,
длина проводки датчика: 4 м,
Датчик=NTC, 10 кОм при 25 °C.
Диапазон регулировки: +10 - +50 °C.
соединительный кабель: 1мм² до 2,5 мм²,
с отдельным входом для временно-зависмого переклю-чения в экономичный режим,
Номинальное напряжение: 230 В~
Номинальный ток: 16 А, при cos ф 1
EN 60730-2-9, EN 60669-2-1

1095 UF-507 2CKA001032A0498 1/10

1) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1.

Электронный механизм комнатного терморегулятора 1) 2) 3)
С индикатором температуры: ФАКТ. значение
Автоматическая калибровка регулятора
Переключающий контакт размыкается по достижении заданной температуры.
с крепежными распорками,
с отдельным входом для временно-зависмого переключения в экономичный режим,
Номинальное напряжение: 230 В~
Номинальный ток: 10 А
Температурный режим применения: 5 °C до 30 °C
EN 60730-2-9, EN 60669-2-1

1094 UTA 2CKA001032A0487 1/10

1) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) Для регулятора необходимы сервоклапаны в исполнении «закрыт при отсутствии напряже-ния». Например арт. № 6164/10-101.
3) разность температур для срабатывания ± 0,5 K

Электронный механизм комнатного терморегулятора 1) 2) 3)
С индикатором температуры: ФАКТ. значение Автоматическая калибровка регулятора Переключающий контакт размыкается по достижении заданной температуры.
с контрольной лампой и переключателем для экономич-ного режима (снижение температуры 4К),
с крепежными распорками,
с отдельным входом для временно-зависмого переклю-чения в экономичный режим,
Номинальное напряжение: 24 В~
Номинальный ток: 1 А
Температурный режим применения: 5 °C до 30 °C
EN 60730-2-9, EN 60669-2-1

1096 UTA 2CKA001032A0489 1/10

1) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) управляет вентилями, закрывающимися при отсутствии напряжения
3) разность температур для срабатывания ± 0,5 K