Перейти к продукции

Телекоммуникация/мультимедиа

Busch-Radio BTconnect [1), 2), 3), 4)]
Стерео радио с будильником RDS для установки посредством скрытого монтажа
С интерфейсом Bluetooth для воспроизведения музыки с мобильных устройств
Частота приема: 87,50–108,00 МГц
С экраном высокого разрешения и фоновой подсветкой
С внешним входом AUX
Для моно- и стереоопераций
С возможностью сохранения 8 радиостанций
С возможностью отображения времени и даты
С функцией будильника с повторением сигнала
С краткосрочным таймером
С функцией автоматического отключения (автоматический спящий режим)
С входом расширения для дистанционного включения/выключения
С встроенной антенной
С дополнительным соединения для внешней антенны
Допустимое номинальное сопротивление звуковой катушки: 4–8 Ом
Может устанавливаться в качестве 1 модуля и в нескольких комбинациях
Технические характеристики Bluetooth: 2.1
Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP
Количество сохраняемых соединений Bluetooth: не более 8
Номинальное напряжение: 110–230 В пер. тока, +10/–10 %
Номинальная частота: 50/60 Гц
Класс защиты (устройство): IP 20
Температурный диапазон (устройства): от 5 °C до 40 °C
Габаритные размеры: (Д x Ш x В): 71 мм x 71 мм x 47 мм
Монтажная глубина: 32 мм

Bluetooth

8217 U-500	2CKA008200A0194	1

1) Без лапки. Крепление с помощью винтов через отверстия.
2) Соответствующая вставка громкоговорителя 8223 U.
3) Также возможно сочетание с встроенным потолочным громкоговорителем (8225 EB и 8226 EB) и встроенным потолочным громкоговорителем HiFi (8226/11 EB).
4) Также может сочетаться с встроенным громкоговорителем (8222 EB) и громкоговорителем для условий повышенной влажности (8224 EB).

Накладка
Для громкоговорителя 8223 U.

92	Слоновая кость	**8253-92-507**	2CKA008200A0167	1/10
93	Шампань	**8253-93-507**	2CKA008200A0158	1/10
94	Альпийский белый	**8253-94-507**	2CKA008200A0170	1/10
95	Château-черный	**8253-95-507**	2CKA008200A0161	1/10
96	Chalet-белый	**8253-96-507**	2CKA008200A0164	1/10

Накладка
Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера.
Для механизма зарядки через разём USB 6472 U. для розетки громкоговорителя
Подходит для арт. № 0248/0x-101.
Для модулей передачи данных.
Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.
Basic 55

92	Слоновая кость	**2539-92-507**	2CKA001724A4279	10
93	Шампань	**2539-93-507**	2CKA001724A4312	10
94	Альпийский белый	**2539-94-507**	2CKA001724A4275	10/100
95	Château-черный	**2539-95-507**	2CKA001724A4315	10
96	Chalet-белый	**2539-96-507**	2CKA001724A4318	10

Встраиваемый сетевой блок питания USB [1) 2) 3)]
Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель.
С 2 USB-разъемами типа A.
Возможна одновременная зарядка 2 оконечных устройств.
С электронной защитой от короткого замыкания.
С электронной защиты от перегрузки.
Номинальное напряжение: 100 - 230 В~, +10 % -10%
Напряжение на вторичной обмотке: 5 В-,+5 %/-5%
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Коммутируемая нагрузка: 1 разъем с функцией:
Номинальный ток: 1400 мА
Номинальная мощность: Оба разъема с функцией:
Номинальный ток: 700 мА
Класс защиты: IP 20, SELV
Температурный режим применения: 5 °C до 40 °C
Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 43 мм
Монтажная глубина: 32 мм

6472 U-500	2CKA006400A0002	1

1) Без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах
2) Без передачи данных.
3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098..

Розетка HDMI [1)]
С винтовыми клеммами и разгрузкой от натяжения
Подходит для центральных плат 2539-21x, 2539-9x-507 и 1766-xxx.
Для передачи аудио- и видеосигнала высокой четко-сти, например, от спутникового ресивера или DVD-/ Blue-Ray-проигрывателя на плазменный, жидкокристаллический или ЖК-телевизор со светодиодной подсветкой либо на дисплей.
Тип разъема HDMI: тип A, поддержка 3D
Полная поддержка стандарта HD (1920 x 1080 пикселей).
Для подключения 20-жильных кабелей HDMI.
Для монтажа в кабельных каналах, монтажных коробках с/у и подпольных системах.
Для беспроблемного монтажа, при условии соблюдения допустимых радиусов изгиба, рекомендуется использо-вание "монтажные коробки" Kaiser, № арт. 1068-02 или 9062-74.
Без центральной платы,
без распорок
монтажная глубина: 34 мм

Слоновая кость	**0261/31-500**	2CKA000230A0430	1
Альпийский белый	**0261/32-500**	2CKA000230A0431	1
Серый	**0261/33-500**	2CKA000230A0432	1

1) Соблюдайте указания производителей кабелей и устройств, касающиеся максимальной длины HDMI-кабеля.