Перейти к продукции

Zenit

Телевизионные розетки

Розетка телевизионная, F-типа, простая/единственная, 1-модульная - 1M
Розетка телевизионная, F-тип,
1 разъём, простая/единственная.
Для установки в схеме «звезда» (без оконечного резистора).
Для установки коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.
Диапазон частот: 0–2000 МГц.
Сопротивление контактов:
– 5 мОм макс. (центральный контакт).
– 2 мОм макс. (внешний контакт).
Сопротивление изолятора: мин. 1000 МОм.

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
Белый	**N2150 BL**	2CLA215000N1101	10
Серебристый	**N2150 PL**	2CLA215000N1301	10
Антрацит	**N2150 AN**	2CLA215000N1801	10
Шампань	**N2150 CV**	2CLA215000N1901	10

Розетка телевизионная, простая/единственная, 1-модульная - 1M
Розетка ТВ, простая, со штепсельным разъёмом врубного типа, 9,52 мм.
Диапазон частот: 5 - 2400 МГц
Волновое сопротивление: 75 Ом
Затухание: 1 дБ
Переходное затухание: не менее 16 дБ
Затухание отражения: не менее 7,6 дБ
Тип разъёма: IEC 169-2, “папа”
Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Tono): макс. 34/макс. 500/22 КГц — DiSEqC.

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
Белый	**N2150.7 BL**	2CLA215070N1101	10
Серебристый	**N2150.7 PL**	2CLA215070N1301	10
Антрацит	**N2150.7 AN**	2CLA215070N1801	10
Шампань	**N2150.7 CV**	2CLA215070N1901	10

Розетка телевизионная, простая/единственная, 2-модульная - 2M
Розетка ТВ, простая, со штепсельным разъёмом врубного типа, 9,52 мм.
Диапазон частот: 5 - 2400 МГц
Волновое сопротивление: 75 Ом
Затухание: 1 дБ
Переходное затухание: не менее 16 дБ
Затухание отражения: не менее 7,6 дБ
Тип разъёма: IEC 169-2, “папа”
Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Tono): макс. 34/макс. 500/22 КГц — DiSEqC.

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
Белый	**N2250.7 BL**	2CLA225070N1101	10
Серебристый	**N2250.7 PL**	2CLA225070N1301	10
Антрацит	**N2250.7 AN**	2CLA225070N1801	10
Шампань	**N2250.7 CV**	2CLA225070N1901	10

Телефонные розетки и информационные разъёмы

Розетка телефонная, RJ-12, 1-модульная - 1M
Разъём: RJ12.
6 контактов.
Подходит для двух (6P2C), четырёх (6P4C) или шести (6P6C) полюсных штепселей RJ11 и RJ12.
С винтовыми клеммами.

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
Белый	**N2117.6 BL**	2CLA211760N1101	20
Серебристый	**N2117.6 PL**	2CLA211760N1301	20
Антрацит	**N2117.6 AN**	2CLA211760N1801	20
Шампань	**N2117.6 CV**	2CLA211760N1901	20

Розетка телефонная, RJ-12, 2-модульная - 2M
Разъём: RJ12.
6 контактов.
Подходит для двух (6P2C), четырёх (6P4C) или шести (6P6C) полюсных штепселей RJ11 и RJ12.
С винтовыми клеммами.

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
Белый	**N2217.6 BL**	2CLA221760N1101	10
Серебристый	**N2217.6 PL**	2CLA221760N1301	10
Антрацит	**N2217.6 AN**	2CLA221760N1801	10
Шампань	**N2217.6 CV**	2CLA221760N1901	10

Розетка телефонная, тип Telebrás - 2M
Розетка для коннекторов типа Telebrás
Винтовые клеммы.

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
Белый	**N2217.1 BL**	2CLA221710N1101	5
Серебристый	**N2217.1 PL**	2CLA221710N1301	5
Антрацит	**N2217.1 AN**	2CLA221710N1801	5
Шампань	**N2217.1 CV**	2CLA221710N1901	5

Оптоволоконный симплексный адаптер SC - 1M
Вносимые потери (IL): не более 0,3 дБ для SM и MM.
Надёжность (500 циклов соединения):
макс. повышение 0,2 дБ.
Усилие разъединения (гс): 100300.
Рабочая температура: от −40 °C до +85 °C.
В соответствии со стандартами JIS C5974 и Bellcore GR-326.
В соответствии с МЭК 874-14 и МЭК 874-19.
Все части соответствуют Директиве RoHS.

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
Белый	**N2118.3 BL**	2CLA211830N1101	10
Серебристый	**N2118.3 PL**	2CLA211830N1301	10
Антрацит	**N2118.3 AN**	2CLA211830N1801	10
Шампань	**N2118.3 CV**	2CLA211830N1901	10