Перейти к продукции

Zenit

Электронные выключатели с таймером

Выключатель электронный с таймером, релейный, 2-модульный - 2М
Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%,
Номинальная частота: 50–60 Гц.
Номинальная мощность:
– Лампы накаливания: 1000 Вт.
– Галогенные лампы с трансформатором: 1000 ВА.
– Люминесцентные лампы: 650 ВА
2-проводное подключение.
Задержка отключения: от 9 секунд до 240 секунд.
Защита: цилиндрический плавкий предохранитель F-6.3A, 5 x 20 мм.
Светодиодная лампа подсветки в комплекте. Цвет свечения - зелёный.
Возможность управления с нескольких мест (проходная схема) при помощи нопок НОК (арт. N2X04.x) для управления с нескольких мест.
Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C.

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
Белый	**N2262 BL**	2CLA226200N1101	1
Серебристый	**N2262 PL**	2CLA226200N1301	1
Антрацит	**N2262 AN**	2CLA226200N1801	1
Шампань	**N2262 CV**	2CLA226200N1901	1

Терморегуляторы

Механизм терморегулятора для тёплых полов, с выносным датчиком температуры
Номинальное напряжение: 230 В~, ±10 %.
Номинальная частота: 50/60 Гц.
Номинальная мощность: 2300 Вт.
Тип нагрузки: электрические тёплые полы.
Диапазон регулировки: от +5 °C до +45 °C.
Выключенное состояние: в выключенном положении (OFF) терморегулятор не отслеживает температуру, измеряемую датчиком температуры пола.
Нормально открытый контакт.
Точность измерения: 0,5 K.
Гистерезис: 0,5 K.
Датчик температуры: NTC, 10 кОм при +25 °C.
Диапазон измерений: от –40 °C до +80 °C.
Двойной изолированный кабель, длина 4 м.
Светодиодный индикатор: красный/зелёный.
Рабочая температура: от –20 °C до +45 °C.

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
Белый	**N2240.3 BL**	2CLA224030N1101	1
Серебристый	**N2240.3 PL**	2CLA224030N1301	1
Антрацит	**N2240.3 AN**	2CLA224030N1801	1
Шампань	**N2240.3 CV**	2CLA224030N1901	1

Механизм цифрового комнатного терморегулятора с ЖК-дисплеем
Номинальное напряжение: 230 В~.
Номинальная частота: 50/60 Гц.
Потребляемая мощность: <1 Вт.
Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C.
Точность измерений: ±2° (±1° с калибровкой).
Разрешение (шаг дискретизации): 0,1°.
Выход: беспотенциальное реле (сухие контакты).
Нормально открытые (н/о) контакты.
Максимальный ток: 3 А при cos ф 0,5.
Режимы работы:
– Гистерезис: 0,5 K.
– Широтно-импульсная модуляция с разницей ±4 °C.
Накладка: арт. N2240.5 xx.

	8140.5	2CLA814050A1001	1

Накладка для цифрового комнатного терморегулятора
Накладка для цифрового комнатного терморегулятора арт. 8140.5.

Белый	**N2240.5 BL**	2CLA224050N1101	5
Серебристый	**N2240.5 PL**	2CLA224050N1301	5
Антрацит	**N2240.5 AN**	2CLA224050N1801	5
Шампань	**N2240.5 CV**	2CLA224050N1901	5