Герметичные щитки «Тусо» под автоматические выключатели и электронные счетчики для открытой проводки с вертикальной дверцей (IP65)

НАЗНАЧЕНИЕ предназначены для установки автоматических выключателей или электронных приборов, требующих высокой степени защиты от пыли и влаги.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ высокая пыле- и влагозащищенность достигается за счет уплотнителя, залитого в желоб как корпуса так и крышки щитка.

ТУ 3464-014-18669258-2007
ГОСТ 32126.1-2013
МАТЕРИАЛ АБС-пластик
ЦВЕТ серый
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от –25 до +60°С
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 до +60°С

	Наименование	Комплектация	Чертеж
69003	Щиток для открытой проводки на 3 модуля с дверцей **Размер:** 120x160x92 мм	3/шина, DIN-рейка, втулка BT50, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 **Цвет:** серый **Количество в упаковке:** 20 шт.	
69005	Щиток для открытой проводки на 5 модулей с дверцей **Размер:** 150x200x98 мм	3/шина, DIN-рейка, втулка BT55, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 **Цвет:** серый **Количество в упаковке:** 10 шт.	
69011	Щиток для открытой проводки на 10 модулей с дверцей **Размер:** 250x200x107 мм	3/шина, DIN-рейка, втулка BT55, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 **Цвет:** серый **Количество в упаковке:** 6 шт.