Щитки «Тусо» под автоматические выключатели и счетчики для открытой проводки с горизонтальной дверцей (IP40)

НАЗНАЧЕНИЕ данная серия щитков с горизонтальными дверцами предназначена для монтажа модульных компонентов и электрических счетчиков разных размеров в жилых, административных и торговых помещениях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- серия с горизонтальной дверцей для открытой проводки состоит из щитков на 6, 9, 12, 18, 24 и 36 модулей;
- щитки укомплектованы металлическими DIN-рейками, заземляющими латунными шинами «земля-ноль», пластиковыми опорами под нулевую шину, крепежом;
- плоское основание и увеличенное расстояние от задней стенки до DIN-рейки обеспечивает удобство монтажа и ввод проводов;
- возможность установки дверцы с двух сторон: справа или слева;
- на внутренней стороне крышки щитка имеются насечки для ввода кабель-каналов;
- щитки упакованы в индивидуальную коробку со штрих-кодом для удобства транспортировки и продаж в розничной торговле.

ТУ 3464-011-18669258-2004
ГОСТ 32126.1-2013
МАТЕРИАЛ АБС-пластик
ЦВЕТ белый, коричневый, серый, бук, дуб, сосна
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от –25 до +60°С
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 до +60°С

	Наименование	Комплектация	Чертеж
68026/68026К/68026Б	Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей **Размер:** 160x132x93 мм	DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 **Цвет:** белый, коричневый, белый (с белой непрозрачной дверцей) **Количество в упаковке:** 16 шт.	
68026-38М/68026-08М/68026-27М	Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей **Размер:** 160x132x93 мм	DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 **Цвет:** бук, дуб, сосна **Количество в упаковке:** 16 шт.	
68029/68029К/68029Б	Щиток для открытой проводки на 9 модулей с дверцей **Размер:** 222x160x93 мм	DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 **Цвет:** белый, коричневый, белый (с белой непрозрачной дверцей) **Количество в упаковке:** 10 шт.