

Меркурий 203.2 Т

® назначение

Счетчики предназначены для однонаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ.

Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке).

✓ МОДИФИКАЦИИ

Счетчики имеют модификации, отличающиеся номинальным и максимальным током, а также функциональными возможностями, связанными, в том числе, с метрологически незначимым (прикладным) программным обеспечением.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ Меркурий 203.2 Т R C L Gx K O B

R – интерфейс RS-485,

C – интерфейс CAN,

L – интерфейс PLC-II,

Gx – GSM-модем (G – CSD/GSM/GPRS, G1 – GSM/GPRS, G3 – UMTS/3G, G4 – LTE/4G, G5 – NBIOT, и др.),

К – управление нагрузкой (слаботочный выход),

0 – управление нагрузкой (встроенное силовое реле),

В – подсветка ЖКИ.

Таблица модификаций серийно выпускаемых счетчиков, остальные модификации поставляются под заказ

Модификации	Интерфейсы, реле	
Меркурий 203.2 T RBO 5(60)	оптопорт, RS-485,	
Меркурий 203.2 T LBO 5(60)	реле оптопорт, PLC-II,	
Меркурий 203.2 T GBO 5(60)	реле оптопорт, GSM,	
Меркурий 203.2 T RB 10(100)	реле оптопорт, RS-485	
Меркурий 203.2 T LB 10(100)	оптопорт, PLC-II	
Меркурий 203.2 T GB 10(100)	оптопорт, GSM	

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ, ОДНОФАЗНЫЕ, МНОГОТАРИФНЫЕ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности счетчиков (активная / реактивная)	1/2
Номинальное напряжение, В	230
Базовый / максимальный ток, А	5 / 60; 10 / 100
Максимальный ток в течение 10 мс	30*І макс
Чувствительность при измерении активной энергии, А для счетчиков с базовым током 5 А для счетчиков с базовым током 10 А	0,02 0,04



TEVUILUECUME VADAUTEDIACTIAUM

X TEXHUMECKUE XAPAKTEPUCTUKU	
Активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Bт/B*A	2/10
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А	0,1
Дополнительная активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, при наличии интерфейса PLC, BT/B*A	2 / 24
Дополнительная активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, при наличии интерфейса GSM, Bт/B*A	4/5
Количество тарифов	4
Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет:	10
Межповерочный интервал, лет	16
Гарантийный срок эксплуатации, лет	3
Наработка на отказ, не менее, ч	220 000
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +70
Масса, не более, кг	0,95
Габариты (ДхШхВ), мм	130x73x210



🂢 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам за следующие периоды

- энергия всего от сброса показаний;
- энергия на начало текущих и 180 предыдущих суток;
- энергия на начало текущего и 48 предыдущих месяцев;

Тарификатор с возможностью задания отдельного расписания для каждого дня недели по 4 тарифам в 16 временных зонах суток. Каждый месяц года программируется на индивидуальное тарифное расписание. Минимальный интервал действия тарифа в пределах суток 1 минута.

Измерение параметров электрической сети:

- мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности;
- действующие значения тока и напряжения,
- частота сети;
- коэффициент мощности;

Профиль мощности с периодом интегрирования 30 минут и глубиной хранения 6 месяцев.

Фиксация максимумов тока, напряжения, активной и реактивной мощности.

Ведение журналов событий.

Сменные модули интерфейсов: RS-485, GSM, NB-IoT, PLC, CAN.

Наличие многофункционального гальванически развязанного импульсного выхода, в том числе, с функцией управления нагрузкой. Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок.

Наличие встроенного реле на 60 А.

Две энергонезависимые электронные пломбы.

Датчик магнитного поля.

Запись несанкционированных воздействий в нестираемые журналы событий.

Многофункциональный ЖКИ с подсветкой.

Индикация параметров на ЖКИ при отключенном питании.

Отсутствие магниточувствительных элементов в измерительных цепях и системе питания.