DPX³ 250 с электронным расцепителем

автоматический выключатель в литом корпусе, номинал от 40 до 250 A (продолжение)





4 205 49

для коммутации, разъединения и защиты электросетей низкого напряжения

Автоматические выключатели оборудованы торцевыми зажимами для подсоединения гибких проводников сечением до 120 мм² или аксессуарами для подсоединения жёстких проводников сечением

аксессуарами для подсоединения жестких проводников сечение до 150 мм²
Также могут быть оборудованы аксессуарами, общими для всех аппаратов серии DPX³ (стр. 78)
Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-2

Упак.	Кат. №	Автоматические выключатели в литом корпусе с электронным расцепителем Sg
		– стационарное исполнение
		Защита от перегрузки: Уставка защиты от перегрузки Ir – регулируемая, от 0,4 до 1 In Задержка срабатывания защиты от перегрузки – регулируемая, от 3 до 16 с Защита от короткого замыкания: Уставка защиты от короткого замыкания Isd – регулируемая, от 1,5 до 10 In Задержка срабатывания защиты от короткого замыкания Tsd – регулируемая, от 0 до 0,5 с Защита от замыкания на землю Уставка защиты от замыкания на землю Ig – регулируемая, от 0,2 до 1 In (для отключения защиты – уставка ОFF) Задержка срабатывания защиты от замыкания на землю – регулируемая, от 0,1 до 1 с Защита нулевого рабочего проводника для DPX34П – регулируемая: OFF (Откл.) – 50% – 100%
	45	Отключающая способность lcu 25 кA (400 B∼)
1 1 1	4 205 12 4 205 15 4 205 17 4 205 19	100 160
1	4 205 32	Отключающая способность Icu 36 кА (400 В∼)
1	4 205 35	100
1 1	4 205 37 4 205 39	250
1 1 1	4 205 52 4 205 55 4 205 57 4 205 59	100 160
1	4 207 02	Отключающая способность Icu 70 кА (400 В∼) ₄∩
1 1	4 207 05 4 207 07	100
1	4 207 07 4 207 09	



4 210 44





	4	24	0
	4	21	U

Упак.	Кат. №	Оборудование для автоматических
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЪЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ DPX3 съемного исполнения – аппарат DPX3 стационарного исполнения, устанавливаемый из стационарного исполнения, устанавливаемый из стационарного исполнения.
		на стационарное основание. Стационарные основания для DPX³ 250
		Корзина с передними или задними выводами
1	4 210 42 4 210 43	Для DPX 3 250 — 3П Для DPX 3 250 — 4П с или без дифференциальной защиты
1	4 210 44	Соединители для вспомогательных контактов Комплект соединителей
1 1 1	4 210 46	Замки для стационарных оснований Замок Ronis Замок Profalux Навесной замок
		Соединительные аксессуары
1 1	4 210 30	Торцевые зажимы Для медных/алюминиевых кабелей, для гибких кабелей сечением до 150 мм², для жёстких кабелей сечением до 180 мм², а также для шин и наконечников шириной до 18 мм Комплект из трёх зажимов Комплект из четырёх зажимов
•	4 2 10 31	Межполюсные перегородки
1	4 210 70	Комплект из трёх межполюсных перегородок
1		Полюсные расширители Для присоединения шин и кабельных наконечников Комплект из трёх полюсных расширителей для DPX³ 250 3П Комплект из четырёх полюсных расширителей для DPX³ 250 4П
1		Задние выводы Плоские выводы Используются для преобразования автоматического выключателя стационарного исполнения с передними выводами в автоматический выключатель стационарного исполнения с задними выводами Комплект из трёх задних выводов для DPX³ 250 3П Комплект из четырёх задних выводов для DPX³ 250 4П
		Крышки выводов
1 1	4 210 56 4 210 57	Для передних выводов Для DPX ³ 250 – 3П Для DPX ³ 250 – 4П
1 1	4 210 52 4 210 53	Для задних выводов Для DPX ³ 250 – 3П Для DPX ³ 250 – 4П
		Монтажные панели
		Для крепления DPX³ 250 на рейку ∟ или на
1	4 210 72	монтажную плату Для DPX³ 250 – 3П/4П без дифференциальной
1	4 210 74	защиты Для DPX³ 250 – 4П с дифференциальной
4		защитой
1	4 210 69	Для DPX³ 250 — 3П/4П с электродвигательным приводом, установленным сбоку

Монтажные принадлежности XL^3 (стр. 298-299)

Аксессуары (стр. 78)