

Розетки до 16 А,
специальные суппорты



0 042 85



0 044 06 Пример установки:
выключатели, индикаторы



0 044 05 Пример установки:
устройства управления

Упак.	Кат. №	Розетка на Din-рейку
10	0 042 85	Возможно подключение гребенками 10 / 16 А - 250 В~ 2 К + 3 немецкий стандарт
10	0 044 40	Фальш-модуль Устанавливается между двумя устройствами для: - облегчения теплового режима; - выравнивания устройств в ряду; - заполнения пустых мест в рядах. Разделительная перегородка
10	0 044 05	Специальные суппорты Для монтажа устройств управления и сигнализации Отверстие 22,5 мм
10	0 044 06	Используется как основание для крепления различного оборудования (например, выключатели, кнопки, индикаторы и т.д.)
10	0 748 72	Суппорт для модулей Mosaic Для установки 2-модульных механизмов Mosaic

Модулей
по 17,5 мм
2,5

Модулей
по 17,5 мм

0,5

Модулей
по 17,5 мм
3

Ширина
(мм)
46,3



Перейти к продукции
Зуммеры и звонки




0 041 13


Упак.	Кат. №	Зуммеры и звонки
		Оснащены держателями этикеток Переменный ток – 50-60 Гц
		Звонки IP 30
		Напряжение (В) Мощность (ВА) Потребл. тока (мА) Модулей по 17,5 мм
10	0 041 07	230 6 27 1
10	0 041 13	230 6 27 1
		Зуммеры IP 30
10	0 044 16	Захваты шириной 10 мм - отверстие с резьбой М4
10	0 044 17	Захваты Шириной 17,5 мм отверстие Ø 3,8 мм Поставляются с крепежными винтами Ø 3,5 мм. Длина 13 мм
		Адаптеры для монтажа на рейках
100	0 364 78	Для винтов М4
100	0 364 79	Для винтов М6
20	0 016 54	Заглушки 6,5 модулей



0 044 16



0 364 78



0 016 54