

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	G13 [Двуштырьковые люминесцентные]
Цоколь - инфор-	Зеленая пластина
мация	
Колба	Т8 [26мм]
Ср. сл. при 10% отк.	12000 hr
с ЭМПРА	170001
Ср.сл.при 10% отк.с	17000 hr
ЭПРА с пр Ср.сл.при 10% отк.с	10000 hr
ЭПРА б/пр	10000 111
Ср.сл. при 50% отк.	15000 hr
с ЭМПРА	
Ср.сл.при 50% отк с	20000 hr
ЭПРА с пр.	
Ср.сл.при 50% отк.с	12000 hr
ЭПРА 6/пр.	00.0/
LSF EM 2000h Rated,	99 %
3h cycle LSF EM 4000h Rated.	99 %
3h cycle	77 70
LSF EM 6000h Rated,	99 %
3h cycle	
LSF EM 8000h Rated,	99 %
3h cycle	
LSF EM 12000h	89 %
Rated,3h cycle	22.0/
LSF EM 16000h Rated,3h cycle	33 %
LSF EM 20000h	2 %
Rated,3h cycle	- /-

• Светотехнические характеристики

Цветовой код 840 [Цветовая температура 4000К]

Индекс цветопере-	85 Ra8
дачи	
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая темпера-	4000 K
тура	
Номин.св.поток с	1350 Lm
ЭМПРА и 25°С	
Номин.св.поток с	1350 Lm
ЭМПРА и 25°С	1550 Em
Номин.св.отдача с	75 Lm/W
ЭМПРА и 25 С	/3 LIII/ VV
	4.00 1/ 2
Средняя яркость с	1.00 cd/cm2
ЭМПРА	
LLMF EM 2000h	96 %
Rated	
LLMF EM 4000h	95 %
Rated	
LLMF EM 6000h	94 %
Rated	
LLMF EM 8000h	93 %
Rated	
LLMF EM 12000h	92 %
Rated	
LLMF EM 16000h	91 %
Rated	
LLMF EM 20000h	90 %
Rated	7 0 70
Design Temperature	25 C
Координата цвет-	380 -
ности Х	300 -
	380 -
Координата цвет-	300 -
ности Ү	

• Электрические характеристики

Мощность лампы 18 W





MASTER TL-D Super 80

Lamp Wattage EM 25°C, Nominal 18 W 18.0 W Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 С Lamp Voltage EM 59 V 25°Ċ 0.360 A Ток лампы с

ЭМПРА при 25 С Диммирование

• Экологические характеристики

Класс энергоэффективности Содержание ртути 2.0 mg

(ML)

• Габариты


Межцокольное 589.8 (max) mm

расстояние А Длина вставки В

594.5 (min), 596.9 (max) mm

Общая длина С 604 (max) mm

Чертеж размеров



28 (max) mm Диаметр D

• Информация о продукте

631718 40 Код заказа 871150063171840 Код изделия MASTER TL-D Super 80 18W/840 Название изделия MASTER TL-D Super 80 18W/840 Название изделия для заказа 1SL/25 Штук в упаковке 25 Конфигурация упаковки , Пачек в коробке Штрихкод на упаковке (EAN1) 8711500631718 Штрихкод на 8711500631725 коробке (EAN3) Логистический код 927920084023 (12NC) Код ILCOS FD-18/40/1B-E-G13

71.000 gr

MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL

Вес нетто 1 штуки


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/840	589.8	594.5	596.9	604	28




G13

MASTER TL-D Super 80

Фотометрические данные







© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев