Механизмы Mosaic™

медные коммутаторы, другие информационные розетки

0 779 01

0 775 94

0 787 61

0 787 48

0 787 46

Упак.	Кат. №	Коммутаторы 10/100 база Т встраиваемые
1	6 модулей 0 779 01	Для подключения к сети информационных устройств (компьютеры, принтеры, сервера…). Системные требования: сетевая карта Ethernet 10/100 base T. Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с. Расширение сети можно осуществить заменив розетки RJ 45 на коммутатор. Подключение без использования инструмента. Соответствует IEEE 802-3 (Ethernet) и EN 50081/82-2 (соответствие требованиям ЭМС) Монтаж в любые типы суппортов мин. глуб. 40 мм Оборудованы: – 6 портов на передней панели + 1 боковой коннектор RJ 45 для кабельных соединений и для проверки каналов связи – индикаторы состояния портов, встроенные в коннекторы RJ45 – цифровая маркировка портов от 1 до 6 и держатель маркировки для идентификации коммутатора **Неуправляемые** Питание Power Over Ethernet
1 1 1	Mosaic 0 787 46 0 787 61 0 792 84	**Розетки с разъемом USB для передачи данных** Для подключения к компьютеру удаленных USB устройств пользователя (сканер, принтер, внешний жесткий диск). Макс. длина кабеля 5 м Рекомендуемый кабель: USB A 1 модуль **С предварительно выполненным соединением** USB 3.0, со шнуром длиной 15 см Белый - квадратная форма **С подключением через винтовые зажимы** USB 2.0, сечение 1 мм² Белый Алюминий
1	0 787 48	**Усилитель для линий передачи данных (DATA) с гнездовым USB-разъемом** Обеспечивает возможность передачи данных на большие расстояния Используется для подключения USB-устройств (цифровые учебные / интерактивные доски и т.д.), расположенных на расстоянии 5 м от источника данных (компьютерная система и т.п.) В комплект входит передатчик (1 модуль) и приемник (1 модуль) Для соединения передатчика с приемником используется кабель с разъемами RJ 45 / RJ 45 Белый

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Механизмы Mosaic™

другие информационные розетки, оптоволоконное оборудование

0 793 84

0 786 16

0 786 17

0 786 18

Упак.	Кат. №	Источники питания USB
5 1 5	2 модуля 0 775 94 0 793 94 ДОСТУПНО с 2019 г. 0 793 84	Для зарядки мобильных устройств Потребление энергии в пассивном режиме <0,3 Вт 2К+3 отводное соединение посредством клемм с винтовыми зажимами 2,5 мм² Не оснащены кабелем **Двойная розетка USB – 5 В – 2400 мА** Для телефонов, смартфонов, MP3/MP4 плейеров и планшетных ПК с быстрой зарядкой Белый Алюминий Черный
10 1	1 модуль 0 775 91 0 793 91	**Зарядные устройства с 1 разъемом USB, 5 В, 750 мА** Для зарядки мобильных телефонов и смартфонов Белый Алюминий
1	0 775 96	**Док-станция с разъемом micro USB** Беспроводная док-станция с разъемом micro USB для зарядки смартфона Питание 5 В, 2400 мА Во время зарядки экран смартфона остается на виду Оборудован: - боковым портом USB для подключения второго устройства - держателем смартфона с нескользящим покрытием, устойчивым к царапинам Позволяет заряжать iPhone через разъем iPhone. УЗИП Поставляется без аксессуаров Белый
1	0 775 97	**Держатель мобильных устройств во время зарядки** Используется совместно с зарядным устройством 2xUSB или с розеткой 2К+3 и компактным переносным зарядным устройством Плоский суппорт не требует монтажной коробки (крепится винтами или приклеивается к поверхности стены) Надежно удерживает заряжаемое устройство, предотвращая его падение во время зарядки Держатель для крепления на стене Для зарядки одного устройства Белый
1	2 модуля 0 786 16	**Волоконно-оптические розетки Mosaic** Снабжены дуплексным адаптером: 2 входа/2 выхода Позволяют подключить 2 волокна с помощью коннекторов Поставляются с защитными колпачками Снабжены прозрачным держателем этикетки **Оптическая розетка с адаптером 2 x ST** Байонетное соединение (совместимо с STII)
1	0 786 17	**Оптическая розетка с дуплексным адаптером SC** С линейным подключением
1	0 786 18	**Оптическая розетка с дуплексным адаптером LC** С линейным подключением