Valena™ Allure
Лампы индикации / подсветки

Кат. №(№): 7 520 57 - 7 520 58



1. ОПИСАНИЕ

Лампы индикации / подсветки.
Подсоединяются напрямую к контуру питания механизма.

2. АССОРТИМЕНТ

ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ		
	Лампа подсветки	7 520 57
ЛАМПЫ ИНДИКАЦИИ		
	Лампа индикации для монтажа с распределенной фазой (одна лампа для каждого переключателя)	7 520 58

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)



Кат. №	A	B	C
7 520 57/58	42	12	22,5

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

С втычными контактами

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости:
IP 40 (лампа установлена в механизм)
IP 20 (самой лампы)
Степень защиты от механических ударов: IK 04

■ 5.2 Характеристики материалов

Не содержит галогенов
Цвет светодиода: синий

Огнестойкость:
+ 850° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.
+ 650° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

■ 5.3 Электрические характеристики

Кат. №	Напряжение	Потребление
7 520 57	230 В~	0,15 мА
7 520 58	230 В~	3 мА

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 5° C до плюс 35° C

6. УХОД / ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка изделия тканью.
Не использовать: ацетон, смолоочистители, трихлорэтилен.

7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствуют действующим стандартам и регламентам.
См. е-каталог.