legrand

Перейти к продукции

Galea™ Life

устройства управления освещением, автоматические выключатели

0 775 806 Aluminium

0 775 820 Aluminium

0 775 805 Aluminium

0 775 655 Pearl

0 775 657 Aluminium

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах.
Поставляется без лицевых панелей

Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В∿

Упак.	Кат. №	
10	7 758 01	Выключатель
10	7 758 06	Переключатель на 2 направления
10	7 758 07	Переключатель промежуточный
1	7 758 27	Переключатель промежуточный с подсветкой(1)
10	7 758 02	Выключатель 2-полюсный
10	7 756 00	Выключатель с подсветкой(1)
10	7 756 01	Выключатель с индикацией, с нейтралью(2)
10	7 756 02	Переключатель на 2 направления с подсветкой(1)
10	7 758 20	Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью(2)
10	7 758 22	Выключатель 2-полюсный с индикацией, с нейтралью(2)
10	7 758 05	Выключатель двойной
1	7 758 25	Выключатель двойной с подсветкой на обе цепи(3)
10	7 756 07	Выключатель 3-полюсный 400 В∿
10	7 758 45	Выключатель двойной с индикацией, с нейтралью – 1 цепь(2)
10	7 758 08	Переключатель на 2 направления двойной
10	7 756 08	Переключатель на 2 направления двойной с подсветкой(3)
10	7 758 69	Выключатель двойной с индикацией на 2 цепи(2)

Выключатели 20 А

10	7 758 29	Выключатель 20 А с индикацией(2)

Выключатели и переключатели 16 А - 250 В∿

Упак.	Кат. №	
10	7 756 04	Выключатель
10	7 756 06	Переключатель на 2 направления
10	7 756 05	Выключатель 2-полюсный
10	7 756 09	Переключатель на 2 направления с подсветкой(1)
10	7 756 81	Выключатель 2-полюсный с индикацией(2)

Датчики движения

Датчик движения 300 Вт 2-проводный

Упак.	Кат. №	
1	7 756 55	Для управл. лампами накаливания, галогенными 220 В∿, низковольтными галогенными лампами с ферромагн. или электронным трансформатором мощность от 60 до 300 Вт Устан. на место простого выключателя без необх. выполнения доп. электропроводки

Датчик движения 300 Вт 2-проводный

Упак.	Кат. №	
1	7 756 56	С кнопками для принудительного включения / выключения. Для управл. лампами накаливания, галогенными лампами 220 В∿, низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором мощностью от 40 до 400 Вт Максимальный радиус детектирования до 10 м Гориз. угол зрения датчика 180° Возм. регулир. чувствит. детектирования Настройка уровня освещ. от 3 до 1 000 ЛК Настр. задержки срабатывания от 1 с до 16 мин.

Датчик движения 1 000 Вт 3-проводный

Упак.	Кат. №	
1	7 756 57	С ручным управлением лампами: – накаливания и галогенными 220 В∿ до 1 000 Вт – Низковольтными галогенными с ферромагн. или электронным трансф. до 500 ВА – Люминесцентными лампами до 500 ВА Максимальный радиус детектирования до 10 м Горизонтальный угол зрения датчика 180° Возм. регулирования чувствительности детектирования Настройка уровня освещенности от 3 до 1 000 ЛК Настр. задержки срабатывания от 1 с до 16 мин.

Датчик движения потолочный 1 000 Вт / 220 В∿ 50 Гц – 3-проводный

Упак.	Кат. №	
1	7 758 63	Предназначен для управления лампами: – накаливания и галогенными 220 В∿ до 1 000 Вт – Низковольт. галогенными до 500 ВА Угол детектирования 360° Площадь поверхности детектирования ∅ 3,7 м при монтаже на потолке. Настр. задержки срабатывания от 1 с до 16 мин. Настройка уровня освещ. от 3 до 1 000 ЛК