

Конструкция

- Тип светильника - автономный;
- Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля;
- Источник света- светодиоды;
- Режим работы - постоянный.

Область применения

- Супермаркеты;
- Производственные помещения;
- Школы;
- Офисные помещения;
- Рестораны;
- Гостиницы;
- Кинозалы.

Модель	Модификация	Код пиктограммы
TL EM 01-1	1 (односторонняя)	C 11
TL EM 01-1	1 (односторонняя)	C 12
TL EM 01-1	1 (односторонняя)	C 13
TL EM 01-1	1 (односторонняя)	C 14

Коды для заказа светильников

Модель	Код пиктограммы	Код
TL EM 01-1	C11	16036
TL EM 01-1	C12	16043
TL EM 01-1	C13	16050
TL EM 01-1	C14	16067

Особенности

- Время автономной работы- 3 часа;
- Напряжение питания - 220В;
- Яркость > 15 кд/м².

Установка

- В светильнике предусмотрены отверстия для крепления к стене. В комплект светильника также входят две цепочки длиной 1м для подвешивания к потолку.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Ширина (А, мм)	Длина (В, мм)	Толщина (С, мм)
150	380	28

Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Объем, куб. м	Вес брутто, кг
0,7	2	415x180x75	0,006	1,55



Варианты пиктограмм



C11



C12



C13



C14

