# Céliane™

**оборудование для аудио-видео подключения**

2 x 0 673 11 (Венге)

0 673 14 (Смальта Белая глина)

0 673 19 (Дуб)

0 673 32 (Смальта Металлик)

| Упак. | Кат. № | |
|---|---|---|
| | | **Розетка акустическая** |
| 10 | 0 673 11 | Безвинт. зажим с маркировкой (черный/ красный). Возможен двойной монтаж |
| | | **Розетка Banana** |
| 10 | 0 673 12 | Для подключения акустических колонок Обеспечивается максимальное качество звучания |
| | | **Аудио- и видеорозетки** |
| | | Простой монтаж с помощью винтовых зажимов |
| | | **Розетки аудио/видео RCA** |
| | | Обеспечивают подключение видеоаппаратуры и аудио стерео аппаратуры со всеми периферийными усилителями, DVD-проигрывателями и видеомагнитофонами Для установки двойной розетки RCA используются 2 механизма Кат. № 0 673 13 или Кат. № 0 673 73 и 1 лицевой панелью (см. таблицу выбора) |
| 1 | 0 673 13 | Розетка тройная аудио/видео RCA для совместного подкл. видео и стерео аудио сигналов |
| 1 | 0 673 73 | Розетка тройная аудио/видео RCA для совместного подкл. видео и стерео аудио сигналов Укомплектована кабелями с разъемами для быстрого подключения |
| | | **Розетка аудио/видео RCA/S-video** |
| 1 | 0 673 14 | Обеспечивает подключение всего периферийного оборудования, видеокамеры, DVD-проигрывателя и видеомагнитофона. Для установки двойной розетки 2 RCA + 1 S-видео используются 2 механизма Кат. № 0 673 14 |
| | | **Розетка YUV** |
| 1 | 0 673 15 | Обеспечивает высококачественное подключение DVD, монитора ПК, плазменного экрана, видеопроектора… Рекомендованные кабели: 3 коаксиальных 3 мм мини-кабеля длиной 25 м 3 коаксиальных кабеля RG 59 длиной 50 м Для установки двойной розетки YUV используются 2 механизма Кат. № 0 673 15 |
| | | **Аудио/видео розетки HDMI типа A** |
| | | Позволяет передавать потоки цифровых данных с высокой разрешающей способностью от источника (HD- DVD или Blue-Ray, игровая приставка, компьютер) к совместимому приемнику (плазменный экран, ЖК монитор) |
| 1 | 0 673 17 | Аудио/видео розетка HDMI типа A для подключения |
| 1 | 0 673 77 | Предварительно подготовленная к подключению аудио/видео розетка HDMI типа A. Розетка укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения |
| | | **Видео розетка HD 15** |
| 1 | 0 673 16 | Обеспечивает подключение VGA монитора ПК, плазменного экрана и видеопроектора |

| Упак. | Кат. № | |
|---|---|---|
| | | **Аудио- и видеорозетки (продолжение)** |
| | | **Аудио розетка – гнездо 3,5 мм** |
| 1 | 0 673 18 | Безвинт. зажим с маркировкой (черный/ красный). Возможен двойной монтаж |
| | | **Розетки HD 15 + гнездо 3,5 мм** |
| | | Для подключения VGA монитора ПК, плазменного экрана и видеопроектора. Обеспечивают подключение переносного стерео источника |
| 1 | 0 673 19 | Розетка HD 15 + гнездо 3,5 мм для подключения |
| 1 | 0 673 76 | Предварительно подготовленная к подклю-чению розетка HD 15 + гнездо 3,5 мм. Розетка укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения к предварительно подготовленному кабелю с разъемом |
| 1 | 0 673 33 | **Розетка DVI-I** |
| | | Позволяет передавать потоки цифровых и аналоговых видеосигналов с высокой разрешающей способностью от источника (компьютер) к совместимому приемнику (плазменный экран, ЖК монитор, видеопроектор) |
| | | **3-полюсные розетки XLR** |
| | | Для передачи стерео сигнала любому периферийному оборудованию от микрофона, пульта ди-джея |
| 1 | 0 673 34 | Разъем XLR |
| 1 | 0 673 35 | Гнездо XLR |
| | | **Комплект для усиления аудио/видео сигналов (HD15 + гнездо 3,5 мм)** |
| | | Позволяет обеспечить передачу аудио/ видео сигналов для устройств, находящихся на расстоянии более 20 м. Видео связь обеспечивается через коннектор HD15 (разрешением до UXGA). Аудио связь стерео формата обеспечивается через коннектор 3,5 мм Комплект включает: 1 передатчик, оснащенный коннекторами HD15 и гнездом 3,5 мм; 1 приемник, оснащенный коннекторами HD15 и гнездом 3,5 мм; 1 блок питания, 220 В~ / 24 В= Связь между передатчиком и приемником обеспечивается сетевым кабелем Кат. 6 Кат. № 0 327 56. Передатчик и приемник поставляются с розетками RJ 45 LCS² |
| 1 | 0 673 31 | Цвет Белый |
| 1 | 0 673 32 | Цвет Титан |
| | | **Аттенюатор для звуковой трансляции** |
| 1 | 0 673 07 | Позволяет регулировать уровень громкости акустической системы Напряжение до 100 В Максимальная мощность 25 Вт |

Кат №, выделенные красным: Новая продукция