

## Céliane™ механизмы управления отоплением

розетки для уборочной системы, розетки силовые



0 674 32 (Норка)

0 671 53 (Имбирь)

0 671 11 (Фарфор)



0 678 01 (Белый)

0 678 11 (Белый)

0 802 41 (Белый)

| Упак. | Кат. №   | Механизмы управления отоплением (продолжение)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0 674 05 | <b>Термостат с датчиком для теплого пола</b><br>16 А – 250 В~<br>Для упр. температурой полов с электроподогревом<br>Диапазон регулировки t° от +10°C до +60°C<br>Длина шнура датчика – 4 м<br>С функцией предохранения помещения от замерзания, устанавливаемой мин. температурой нагрева полов +7°C. Рекомендуется устан. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм                               |
| 1     | 0 674 08 | <b>Датчик для модульного термостата Кат. № 0 038 40</b><br>Обеспечивает измерение температуры в помещении, для упр. температурой посредством мод. термостата Кат. № 0 038 40. Датчик рекомендуется устанавливать в 1-местной встр. монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм или в накладной коробке Céliane на расстоянии 1,5 м от пола. Максимальное расстояние между термостатом и датчиком: 50 м |
|       |          | <b>Розетки для подключения уборочной системы</b><br>Позволяют подключить гибкий шланг пылесоса к централизованной системе пылеудаления<br>Не устанавливаются в многопостовые рамки с другими механизмами Céliane<br>Не требуют монтажной коробки<br>Подключаются к жестким трубам Ø51 мм и служат для подключения гибких шлангов Ø38 мм<br>Поставляются в комплекте с лицевой панелью            |
|       |          | <b>Розетка без контакта для стационарной уборочной системы</b><br>Розетка для централизованной системы пылеудаления, предназначенная для центрального блока типа ALDES                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 0 674 30 | Белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 0 674 31 | Титан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |          | <b>Розетка с контактом для стационарной уборочной системы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 0 674 32 | Белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 0 674 33 | Титан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |          | <b>Розетки силовые 16 А – 230 В~ с защитными шторками</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10    | 0 671 53 | Розетка 2К+3 немецк. стандарта с безвинтовыми зажимами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10    | 0 671 52 | Розетка 2К+3 немецк. стандарта с винтовыми зажимами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10    | 0 671 11 | Розетка 2К+3 франц. стандарта с безвинтовыми зажимами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10    | 0 671 10 | Розетка 2К+3 франц. стандарта с винтовыми зажимами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Упак. | Кат. №   | Лицевые панели IP 44, цвет – Белый                                                                                                                                      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          | <b>Для переключателей</b>                                                                                                                                               |
| 5     | 0 678 01 | Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или перекл. Кат. № 0 670 31                                                                                              |
| 5     | 0 678 02 | Для двухкл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01x2 или перекл. Кат. № 0 670 31x2                                                                                          |
| 5     | 0 678 03 | Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или перекл. Кат. № 0 670 31 с подсв./инд.                                                                                |
| 5     | 0 678 04 | Для двухкл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01x2 или перекл. Кат. № 0 670 31x2 с подсв./инд.                                                                            |
| 5     | 0 678 05 | Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или перекл. Кат. № 0 670 31с держателем этикетки                                                                         |
|       |          | <b>Для розеток</b>                                                                                                                                                      |
| 5     | 0 678 11 | Для розетки 2К+3, франц. стандарта С защитной крышкой                                                                                                                   |
| 5     | 0 678 41 | Для розетки 2К+3, немецк. стандарта С защитной крышкой<br>Подходит только для безвинтового механизма Кат. № 0 671 53                                                    |
|       |          | <b>Рамки IP 44, цвет – Белый</b>                                                                                                                                        |
| 5     | 0 690 71 | Рамка 1 пост                                                                                                                                                            |
| 5     | 0 690 72 | Рамка 2 поста<br>Межосевое расстояние 71 мм<br>Для установки вертикально или горизонтально                                                                              |
|       |          | <b>Коробки для накладного монтажа</b><br>Два устанавливаемых уровня глубины коробки<br>27 мм – для выключателей и переключателей<br>40 мм – для розеток и др. устройств |
|       |          | <b>Исполнение – белый</b>                                                                                                                                               |
| 2/10  | 0 802 41 | 1-местная<br>Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5                                                                                                             |
| 1/5   | 0 802 42 | 2-местная<br>Горизонтальные или вертикальные<br>Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5                                                                          |
|       |          | <b>Исполнение – титан</b>                                                                                                                                               |
| 2/10  | 0 802 44 | 1-местная<br>Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5                                                                                                             |
| 1/5   | 0 802 45 | 2-местная<br>Горизонтальные или вертикальные<br>Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5                                                                          |