

## Plexo IP 55 – IK 07

для накладного монтажа, поставляются в собранном виде



Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками. Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В± Лампы и аксессуары (см. стр. 643). Присоединение без инструмента

| Упак | Кат. №            | Выключатели 10 AX – 250 В~                                                       |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   | <b>IP 55 – IK 07</b>                                                             |
| 10   | Серый<br>0 697 11 | Однополюсный переключатель на 2 направления                                      |
| 5    | 0 697 16          | Промежуточный переключатель                                                      |
| 10   | 0 697 12          | Однополюсный переключатель на два направления с индикатором В комплекте с лампой |
| 5    | 0 697 13          | Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой В комплекте с лампой  |
| 10   | 0 697 15          | Двухклавишный переключатель на два направления                                   |

|   |                   |                                                                       |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   |                   | <b>Кнопочные выключатели 10 A</b>                                     |
|   |                   | <b>IP 55 – IK 07</b>                                                  |
| 1 | Серый<br>0 697 20 | Кнопочный выключатель Н.О. контакт                                    |
| 1 | 0 697 22          | Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт В комплекте с лампой |
| 1 | 0 697 17          | Двухполюсный выключатель                                              |

|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   | <b>Датчики движения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                   | <b>IP 55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                   | Предназначен для управления освещением при обнаружении движения Допустимая мощность нагрузки:<br>- 2 000 Вт – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В ~<br>- 2000 Вт – низковольтные галогенные лампы<br>- 1000 ВА – люминесцентные лампы и компактные люминесцентные лампы<br>Дальность обнаружения: от 0 до 12 м. Диаграмма направленности настраивается при монтаже. Диапазон регулировки задержки: от 12 с до 16 мин. Габаритные размеры: 90x90x85 |
| 1 | Серый<br>0 697 40 | Угол обнаружения: 360°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Белый<br>0 697 80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                   |                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   | <b>Выключатель с ключом 10 A – 250 В~</b>                                                                                                                                                      |
|   |                   | <b>IP 20 – IK 07</b>                                                                                                                                                                           |
| 1 | Серый<br>0 697 06 | Выключатель с цилиндром европейского стандарта 1-полюсный выключатель или 1-полюсный кнопочный выключатель 3-позиционный «1-0-2» Должен быть укомплектован цилиндром кат. № 0 697 95, см. ниже |
| 1 | 0 697 95          | Цилиндр европейского стандарта Поставляется с комплектом из трех ключей                                                                                                                        |

|    |                   |                                                                                         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <b>Вывод кабельный</b>                                                                  |
|    |                   | <b>IP 20 – IK 07</b>                                                                    |
| 1  | Серый<br>0 697 45 | Вывод кабельный. Поставляется с зажимом для кабеля                                      |
|    | Белый<br>0 697 79 |                                                                                         |
|    |                   | <b>Розетки</b>                                                                          |
|    |                   | <b>Немецкий стандарт 16 A – 250 В~</b>                                                  |
| 10 | Серый<br>0 697 33 | 2К + 3 с винтовыми зажимами                                                             |
| 10 | 0 697 31          | Французский стандарт 16 A – 250 В~ 2К + 3 с защитными шторками, с безвинтовыми зажимами |

|    |                   |                                                |
|----|-------------------|------------------------------------------------|
|    |                   | <b>Розетки 20 и 32 A</b>                       |
|    |                   | С винтовыми зажимами                           |
|    |                   | <b>20 A – IP 55 – IK 08</b>                    |
| 5  | Серый<br>0 916 55 | 2К + 3, 230 В~                                 |
| 5  | 0 916 56          | 3К + 3, 400 В~                                 |
| 5  | 0 916 57          | 3К + Н + 3, 400 В~                             |
|    |                   | <b>32 A – IP 55 – IK 08</b>                    |
| 5  | 0 558 72          | 2К + 3, 230 В~                                 |
| 5  | 0 558 75          | 3К + 3, 400 В~                                 |
| 5  | 0 558 77          | 3К + Н + 3, 400 В~                             |
|    |                   | <b>Мембранные сальники</b>                     |
| 50 | 0 919 14          | Для уплотнения вводов штепсельных розеток 20 А |
| 50 | 0 919 15          | Для уплотнения вводов штепсельных розеток 32 А |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <b>Переносной розеточный блок</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | Серый<br>0 697 49 | С передней стороны блок оснащен двумя штепсельными розетками 2К + 3 французского стандарта с заводским монтажом. Внешний кабель присоединяется только в одном месте. Задняя сторона блока: при необходимости можно установить два модульных механизма Plexo |

Кат №, выделенные красным: Новая продукция