

Многорозеточные блоки

«Комфорт»



6 946 21

Упак.	Кат. №	Многорозеточные блоки «Комфорт»
		Розеточные гнезда расположены под углом, что очень удобно при подключении большого количества вилок. Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене, мебели или рабочей поверхности. Оснащен выключателем с индикацией Максимальная нагрузка 3500 Вт Количество розеток – 3, 4, 5, 6 Тип розеток – евростандарт Заземляющий контакт. Использование вилок евростандарта. Розетки утопленного типа Индикация включения Крепление шнура к вилке – угловое Диагональное расположение отверстий Механическая защита розеток Встроенный выключатель Возможно крепление на стену Сечение кабеля 3 * 1,5 мм ² С кабелем 5 6 946 21 3 x 2К + 3 - кабель 1.5 м 5 6 946 22 3 x 2К + 3 - кабель 3 м 5 6 946 26 4 x 2К + 3 - кабель 1.5 м 5 6 946 27 4 x 2К + 3 - кабель 3 м 5 6 946 31 5 x 2К + 3 - кабель 1.5 м 5 6 946 32 5 x 2К + 3 - кабель 3 м 5 6 946 36 6 x 2К + 3 - кабель 1.5 м 5 6 946 37 6 x 2К + 3 - кабель 3 м Без кабеля Для применения с кабелем 3G минимум 1.5 мм ² 5 6 946 24 3 x 2К + 3 5 6 946 29 4 x 2К + 3 5 6 946 34 5 x 2К + 3 5 6 946 39 6 x 2К + 3

[Перейти к продукции](#)

Многорозеточные блоки

«Комфорт и безопасность», «Комфорт»



6 950 01



6 950 17

Упак.	Кат. №	Многорозеточные блоки «Стандарт»
		Компактный удлинитель. Ультратонкая форма позволяет устанавливать его под мебелью. Возможно крепление к стене. Одна из розеток повернута на 90° для удобства подключения зарядных устройств Максимальная нагрузка 3500 Вт Количество розеток – 3, 4, 5, 6 Тип розеток – евростандарт Заземляющий контакт. Использование вилок евростандарта. Розетки утопленного типа Индикация включения Крепление шнура к вилке – угловое Диагональное расположение отверстий Механическая защита розеток Возможно крепление на стену Сечение кабеля 3 * 1,5 мм ² Кабель 1,5 м 5 6 950 01 3 x 2К + 3 5 6 950 06 4 x 2К + 3 5 6 950 11 5 x 2К + 3 5 6 950 16 6 x 2К + 3 Кабель 3 м 5 6 950 02 3 x 2К + 3 5 6 950 07 4 x 2К + 3 5 6 950 12 5 x 2К + 3 5 6 950 17 6 x 2К + 3 Кабель 5 м 5 6 950 03 3 x 2К + 3 5 6 950 08 4 x 2К + 3 5 6 950 13 5 x 2К + 3 5 6 950 18 6 x 2К + 3 Без кабеля Для применения с кабелем 3G минимум 1.5 мм ² 5 6 950 04 3 x 2К + 3 5 6 950 09 4 x 2К + 3 5 6 950 14 5 x 2К + 3 5 6 950 19 6 x 2К + 3