РОЗЕТКИ РАЗЛИЧНЫХ СТАНДАРТОВ

N4141AN

L4141R

L4141V

N4180

NT4140

L4180R

N4140/16F

L4141MAP

NT4142

L4142

NT4145

NT4125

NT4126

L4139

Артикул	НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ
☐ **N4141** ■ **NT4141** ■ **L4141**	Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками.
☐ **N4141PW** ■ **NT4141PW** ■ **L4141PW**	Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками – с защитной крышкой.
	НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛЕММЫ)
☐ **N4141AN** ■ **NT4141AN** ■ **L4141AN**	Розетка 2К+3, 16 А – с боковыми заземляющими контактами – автоматические клеммы – 2 модуля.
☐ **N4141MAP** ■ **NT4141MAP** ■ **L4141MAP**	Розетка 2К+3, 16 А с боковыми заземляющими контактами – автоматические клеммы – 2 модуля – моноблок – суппорт оснащен съемными захватами.
	РОЗЕТКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
○ **L4141R**	Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками – цвет красный.
○ **L4141V**	См. выше – цвет зеленый.
	ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ
☐ **N4142** ■ **NT4142** ■ **L4142**	Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами.
○ **N4142R**	Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами – с автоматическими клеммами – цвет красный.
☐ **N4145** ■ **NT4145** ■ **L4145**	Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами – с защитной крышкой.
	ИТАЛЬЯНСКИЙ СТАНДАРТ
☐ **N4180** ■ **NT4180** ■ **L4180**	Розетка 2К+3, 250 В~, для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 10/16А – с экранированными контактами.

Артикул	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (НЕМЕЦКИЙ / ИТАЛЬЯНСКИЙ)
☐ **N4140** ■ **NT4140** ■ **L4140**	Розетка 2К+3, 10/16 А, с центральными и боковыми заземляющими контактами Schuko, подходит для вилок итальянского стандарта 10 А, типа Р30, – расстояние между центрами отверстий 19 мм, – с защитными шторками, 2 модуля.
☐ **N4140/16F*** ■ **NT4140/16F*** ■ **L4140/16F***	Розетка 2К+3 16 А 250 В универсальная (немецкого/итальянского стандарта) с плоской лицевой панелью. Сдвоенные контактные отверстия с расстоянием 19 и 26 мм между центрами контактов. Со шторками. Подходит для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 10/16 А и немецкого стандарта 2К+3 16 А. Лицевая панель розеток расположена на одном уровне с декоративной рамкой, что обеспечивает дополнительную чистоту и безопасность, утапливается при подключении электроприборов и возвращается в исходное положение при отключении.
	ДЛЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ЛИНИЙ
○ **L4180R**	Розетка 2К+3, 16 А 250 В~ – расстояние между центрами отверстий 19 и 26 мм – для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 16А – с экранированными контактами – цвет красный
○ **L4140R**	Розетка 2К+3, 10/16 А с центральным и боковыми заземляющими контактами Schuko, подходит для вилок итальянского стандарта 10 А, типа Р30 – расстояние между центрами отверстий 19 мм – с защитными шторками – цвет красный.
	ЕВРО-АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ
☐ **N4125S** ■ **NT4125S** ■ **L4125S**	Розетка 2К, 16 А, 127/250 В~, –без защитных шторок – 1 модуль.
☐ **N4125** ■ **NT4125** ■ **L4125**	Розетка 2К, 16 А, 127/250 В~, с защитными шторками – диам. отверстий 5 мм – 1 модуль
☐ **N4126S** ■ **NT4126S** ■ **L4126S**	Универсальная розетка 2К+3, 16 А, 127/250 В~ – без защитных шторок – диам. отверстий 5 мм – 2 модуля.
☐ **N4126** ■ **NT4126** ■ **L4126**	Универсальная розетка 2К+3, 16 А, 127/250 В~ – без защитных шторок – диам. отверстий 5 мм – 3 модуля.
	МУЛЬТИСТАНДАРТ
☐ **N4139*** ■ **NT4139*** ■ **L4139***	Универсальная розетка 2К+3, 5/6/10/13 А, 127/250 В~ – 2 модуля.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Bticino.

ПРИМЕЧАНИЕ: ☐ **Белый** ■ **Алюминий** ■ **Антрацит** ○ Без клавиши