ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

LN4380N

NT4362


LN4361

Артикул	СЪЕМНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
○ LN4380N*	Автоматически включается при нарушении электроснабжения. Система «нажать-вытащить» позволяет легко извлечь лампу из монтажного основания и использовать ее в качестве переносного фонарика. Время автономной работы: 2 ч. Энергопотребление в режиме ожидания: 0,4 Вт. Рабочее напряжение: 230В AC. Размер: 2 модуля Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.
○ 4380NB*	Запасной аккумулятор для съемной лампы аварийного освещения.

	ПОВОРОТНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
○ LN4360*	Устанавливается сверху, например, над письменным столом или рабочей зоной (кухня, комната и т.д.). Регулируется в диапазоне 360°, обеспечивая направленное освещение любой необходимой зоны. Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью. Потребляемая мощность: 2,8 Вт. Световой поток: 70 лм. Срок службы: 50 000 ч. Размер: 2 модуля. Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.

	ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ
○ LN4361*	Используется в качестве источника направленного или декоративного освещения. Рекомендуемая высота установки: 30 см над уровнем пола. Устанавливается в монтажную коробку глубиной не менее 40 мм. Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью. Потребляемая мощность 2,2 Вт. Световой поток 70 лм. Срок службы 50 000 ч. Размер: 2 модуля. Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.

	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЧТЕНИЯ
☐ N4362* ■ NT4362* ■ L4362*	Устанавливается у изголовья кровати. Обеспечивает направленное освещение. Оснащен гибким держателем, позволяющим устанавливать лампу в любом удобном положении. Встроенный выключатель. Потребляемая мощность: 3,3 Вт. Световой поток: 110 лм. Срок службы: 40 000 ч. Размер: 1 модуль. Поставляется с лицевой панелью.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Bticino.

ЗАГЛУШКИ

N4950

NT4955/20

L4951

Артикул	ЗАГЛУШКИ
☐ N4950 ■ NT4950 ■ L4950	Заглушка – 1 модуль.
☐ N4951 ■ NT4951 ■ L4951	Заглушка с выламываемой вставкой – 2 модуля.
☐ N4952 ■ NT4952 ■ L4952	Заглушка с клеммами – 1 модуль.
☐ N4953 ■ NT4953 ■ L4953	Заглушка с отверстием для вывода кабеля диам. 9 мм – 1 модуль.
☐ N4954 ■ NT4954 ■ L4954	Заглушка с отверстием для выводакабеля диам. 9 мм – 2 модуля.

	ВЫВОД КАБЕЛЯ Items conform to BS 5733
☐ N4955/20 ■ NT4955/20	Вывод кабеля 20А, с термостойкой лицевой панелью.
☐ N4955/45 ■ NT4955/45	Вывод кабеля 45А, с термостойкой лицевой панелью.

ПРИМЕЧАНИЕ: ☐ **Белый** ■ **Алюминий** ■ **Антрацит** ○ Без клавиши