

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЗАГЛУШКИ



LN4380N



NT4362



LN4361



N4950



NT4955/20




L4951

Артикул	СЪЕМНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
○ LN4380N*	 Автоматически включается при нарушении электроснабжения. Система «нажать-вытащить» позволяет легко извлечь лампу из монтажного основания и использовать ее в качестве переносного фонарика. Время автономной работы: 2 ч. Энергопотребление в режиме ожидания: 0,4 Вт. Рабочее напряжение: 230В AC. Размер: 2 модуля. Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.
○ 4380NB*	 Запасной аккумулятор для съемной лампы аварийного освещения.

Артикул	ПОВОРОТНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
○ LN4360*	 Устанавливается сверху, например, над письменным столом или рабочей зоной (кухня, комната и т.д.). Регулируется в диапазоне 360°, обеспечивая направленное освещение любой необходимой зоны. Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью. Потребляемая мощность: 2,8 Вт. Световой поток: 70 лм. Срок службы: 50 000 ч. Размер: 2 модуля. Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.

Артикул	ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ
○ LN4361*	 Используется в качестве источника направленного или декоративного освещения. Рекомендуемая высота установки: 30 см над уровнем пола. Устанавливается в монтажную коробку глубиной не менее 40 мм. Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью. Потребляемая мощность 2,2 Вт. Световой поток 70 лм. Срок службы 50 000 ч. Размер: 2 модуля. Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.

Артикул	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЧТЕНИЯ
☐ N4362* ☒ NT4362* ☒ L4362*	 Устанавливается у изголовья кровати. Обеспечивает направленное освещение. Оснащен гибким держателем, позволяющим устанавливать лампу в любом удобном положении. Встроенный выключатель. Потребляемая мощность: 3,3 Вт. Световой поток: 110 лм. Срок службы: 40 000 ч. Размер: 1 модуль. Поставляется с лицевой панелью.

*ПРИМЕЧАНИЕ: уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Bticino.

Артикул	ЗАГЛУШКИ
☐ N4950 ☒ NT4950 ☒ L4950	 Заглушка – 1 модуль.
☐ N4951 ☒ NT4951 ☒ L4951	 Заглушка с выламываемой вставкой – 2 модуля.
☐ N4952 ☒ NT4952 ☒ L4952	 Заглушка с клеммами – 1 модуль.
☐ N4953 ☒ NT4953 ☒ L4953	 Заглушка с отверстием для вывода кабеля диам. 9 мм – 1 модуль.
☐ N4954 ☒ NT4954 ☒ L4954	 Заглушка с отверстием для вывода кабеля диам. 9 мм – 2 модуля.

ВЫВОД КАБЕЛЯ	
Items conform to BS 5733	
☐ N4955/20 ☒ NT4955/20	 Вывод кабеля 20А, с термостойкой лицевой панелью.
☐ N4955/45 ☒ NT4955/45	 Вывод кабеля 45А, с термостойкой лицевой панелью.