Технический паспорт продукта

Термопривод клапана AC 230 В ~

Ссылочный номер
TVA 230 NC WW

Термопривод клапана AC 230 В ~

Назначение
Управление 3-х позиционными клапанами. Для контроллера с дискретным выходом, 2-точечным регулированием или ШИМ, в составе систем управления отдельными помещениями.
Подходит для модернизации существующих установок с использованием соответствующего адаптера.

Характеристики

- Простая установка на клапане
- Визуальная и стильная индикация положения
- Бесшумная работа, не требует обслуживания

Набор адаптеров
M 30 x 1.5: арт.: ASET 3015
M 30 x 1.0: арт.: ASET 3010
M 28 x 1.5: арт.: ASET 2815

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50/60 Гц
Функция:	при отсутствии напряжения клапан находится в закрытом положении
Мощность, потребляемая в работе:	2,5 Вт
Начальный ток:	250 мА
Ход клапана:	макс. 4,5 мм
Время движения для хода клапана 4,5 мм:	около 3,5 мин.
Мощность пружины:	макс. 125 N
Диапазон рабочих температур:	0 ... +50 °C
Резьба:	M 30 x 1,5
Положение фиксации:	любые положения
Цвет:	белый (как RAL 9016)

Исполнение:
M 30 x 1,5

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle