Конструкция

- Отражатель - зеркальный анодированный алюминий;
- Рассеиватель - утопленное декоративное мозаичное стекло;
- Конструкция крепления растра в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (кроме моделей под лампу с цоколем E27), патроны для ламп, компенсирующий конденсатор, сетевая колодка;
- Конструкция светильника предусматривает возможность установки блока пускорегулирующей аппаратуры как непосредственно на светильнике, так и рядом с ним. Это дает возможность устанавливать светильник в помещениях с малым запотолочным пространством и уменьшает весовую нагрузку на потолок.

Модель TL06W-03, TL08W-03, TL10W-03

220V | IP 20 | G24 d | G24 q | G24 q | E27 | EL | EM | RA1 | RD



TL06W-03
Кривая светораспределения - П
Тип кривой силы света - Д
КПД - 55%



TL08W-03
Кривая светораспределения - П
Тип кривой силы света - Д
КПД - 64%

Область применения

- Гипермаркеты;
- Торгово-развлекательные комплексы;
- Конференц-залы;
- Кинотеатры;
- Автомобильные салоны;
- Гостиницы;
- Вычислительные центры;
- Небольшие магазины;
- Предприятия сферы обслуживания:
- Рестораны, кафе;
- Салоны красоты.



TL10W-03
Кривая светораспределения - П
Тип кривой силы света - Д
КПД - 61%





Габаритные размеры

Модель	A,мм	B,мм	C,мм	Установочный размер D,мм
TL06W-03	193	115	35	170
TL08W-03	225	145	35	200
TL10W-03	258	138	35	240

TL06W-03, TL08W-03, TL10W-03

Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности φ>0,9. Для получения высокого значения φ используется емкостная компенсация (за исключением модификации 2*13 Вт).

Коды для заказа светильников

Модель	Мощность, Вт	Стандарт	EL	RA1	RA2	RD
TL06W-03	2*13	11093	-	-	-	-
TL06W-03	2*18	11109	-	-	-	-
TL06W-03	2*15	00672	-	-	-	-
TL08W-03	2*18	11277	11291	17903	17910	17927
TL08W-03	2*26	11284	11307	18269	18276	18283
TL08W-03	2*32	-	11314	18290	-	18313
TL08W-03	2*42	-	11321	18320	18337	18344
TL08W-03	2*20	00726	-	-	-	-
TL10W-03	2*18	11567	под заказ	под заказ	поз заказ	под заказ
TL10W-03	2*26	11574	11581	18603	18610	18627
TL10W-03	2*32	-	11598	18665	-	18672
TL10W-03	2*42	-	11604	18634	18541	18658
TL10W-03	2*57	-	11611	-	-	-
TL10W-03	2*23	00771	-	-	-	-

Модель		Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг
TL06W-03		2*13	G24d1	1,6
TL06W-03		2*18	G24d2	1,6
TL06W-03 Ex27 1)		2*15	E27	0,8
TL08W-03		2*18	G24d2	1,75
TL08W-03		2*26	G24d3	1,75
TL08W-03 EL		2*26	G24q3	1,5
TL08W-03 EL		2*26	G24q3	1,5
TL08W-03 EL		2*32	G24q3	1,5
TL08W-03 EL		2*42	G24q4	1,5
TL08W-03 2xE27 2)		2*20	E27	1
TL10W-03		2*26	G24d3	2,25
TL10W-03 EL		2*26	G24q3	2
TL10W-03 EL		2*26	G24q3	2
TL10W-03 EL		2*32	G24q3	2
TL10W-03 EL		2*42	G24q4	2
TL10W-03 EL		2*57	G24q5	2
TL10W-03 2xE27 3)		2*23	E27	1,5

1) Рекомендуется использовать интегрированные КЛЛ dmax = 45 мм, lmax = 142 мм
2) Рекомендуется использовать интегрированные КЛЛ dmax = 50 мм, lmax = 150 мм
3) Рекомендуется использовать интегрированные КЛЛ dmax = 65 мм, lmax = 165 мм



Установка

- Светильник может устанавливаться как в любой тип минеральных подвесных потолков, так и в потолки из гипсокартона.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат.
- Блок аварийного питания.