



Саморегулируемый нагревательный кабель DEVIpipeheat™ 10 (DPH-10) (B)

Применение: обогрев труб, продуктопроводов, поддержание необходимой температуры технологических процессов. Установка возможна как внутри, так и снаружи трубопровода.

Представляет собой саморегулируемый двухжильный экранированный нагревательный кабель. Саморегулирующая способность означает, что мощность кабеля увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры окружающей среды.

Поставляется на катушках или готовыми нагревательными секциями с соединительным кабелем с евровилкой с герметичными термоусадочными переходной и концевой муфтами.

Для ввода в трубу возможно применение специальной вводной муфты с резьбой 3/4" и 1". Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает прокладку внутри трубы.

Технические характеристики

Тип кабеля	саморегулируемый двухжильный экранированный
Номинальное напряжение	230 В ~
Удельная мощность	10 Вт/м при 10 °C
Диаметр внешней оболочки	7,7 × 5,3 мм
Минимальный диаметр изгиба	50 мм
Соединительный кабель (в готовых секциях)	1,5 м, 3 × 1 мм ² + евровилка Schuko
Экран	сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом
Внутренняя изоляция	полиолефин
Наружная изоляция	термоэластопласт TPE, голубой
Максимальная температура	65 °C/85 °C во вкл./выкл. состоянии
Максимальная температура воды при установке внутри трубы	40 °C
Минимальная температура воздуха при монтаже	-30 °C
Токоведущие провода	0,5 мм ² , 7 скрученных жил
Сопротивление оплетки	18,2 Ом/км
Класс пылевлагозащиты	IPX7
Сертифицирован	EAC, NEMKO, IEC 60800, IEC 60335, IEC 62233, VTT, CE

Ассортимент DEVIpipeheat™ 10 (DPH-10) (B) и дополнительного оборудования

Код товара	Тип кабеля	Длина, м	Мощность при 10 °C
98300016	DEVIpipeheat™ 10 на катушке	100 (отгрузка только катушкой)	10 Вт/м
98300015	DEVIpipeheat™ 10 на катушке	300 (отгрузка только катушкой)	10 Вт/м ПОД ЗАКАЗ
98300017	DEVIpipeheat™ 10 на катушке	1000 (отрезной)	10 Вт/м
98300071	DEVIpipeheat™ 10 с вилкой	2	20 Вт
98300072	DEVIpipeheat™ 10 с вилкой	4	40 Вт
98300073	DEVIpipeheat™ 10 с вилкой	6	60 Вт
98300074	DEVIpipeheat™ 10 с вилкой	8	80 Вт
98300075	DEVIpipeheat™ 10 с вилкой	10	100 Вт
98300076	DEVIpipeheat™ 10 с вилкой	12	120 Вт
98300077	DEVIpipeheat™ 10 с вилкой	14	140 Вт
98300078	DEVIpipeheat™ 10 с вилкой	16	160 Вт
98300079	DEVIpipeheat™ 10 с вилкой	19	190 Вт
98300080	DEVIpipeheat™ 10 с вилкой	22	220 Вт
98300081	DEVIpipeheat™ 10 с вилкой	25	250 Вт
19805366	Муфта зажимная герметичная для установки кабеля DEVIpipeheat™ 10 (DPH-10) в трубу с водой, диаметр 3/4" и 1", макс. давление 10 атм.		