Tech - KREP

# ВЫСОКОПРОЧНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА DIN 934

**Стальная оцинкованная шестигранная гайка, материал – конструкционная сталь. Соответствие ГОСТ 5915-70/5927-70.**

| Обозначение | Размер под ключ, [мм] | Кол-во в упаковке, [шт] | Вес упаковки, [кг] |
|---|---|---|---|
| DIN 934 M 3 | 5,5 | 6115 | 2 |
| DIN 934 M 4 | 7 | 3700 | 3 |
| DIN 934 M 5 | 8 | 4065 | 5 |
| DIN 934 M 6 | 10 | 6820 | 15 |
| DIN 934 M 8 | 13 | 3190 | 15 |
| DIN 934 M 10 | 17 | 1440 | 15 |
| DIN 934 M 12 | 19 | 980 | 15 |
| DIN 934 M 14 | 22 | 490 | 15 |
| DIN 934 M 16 | 24 | 490 | 15 |
| DIN 934 M 18 | 27 | 340 | 15 |
| DIN 934 M 20 | 30 | 255 | 15 |
| DIN 934 M 22 | 31 | 189 | 15 |
| DIN 934 M 24 | 36 | 143 | 15 |
| DIN 934 M 27 | 41 | 90 | 15 |
| DIN 934 M 30 | 46 | 67 | 15 |
| DIN 934 M 36 | 55 | 38 | 15 |



# ГАЙКА СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ DIN 985

**Используется в машиностроении. Нейлоновое кольцо предотвращает самопроизвольное откручивание гайки и герметизирует соединение.**

| Обозначение | Размер под ключ, [мм] | Кол-во в упаковке, [шт] | ≈ Вес, кг/1 000 шт |
|---|---|---|---|
| DIN 985 M 3 | 5,5 | 4000 | 0,33 |
| DIN 985 M 4 | 7 | 3000 | 0,76 |
| DIN 985 M 5 | 8 | 2000 | 1,05 |
| DIN 985 M 6 | 10 | 12000 | 2,10 |
| DIN 985 M 8 | 13 | 5000 | 4,75 |
| DIN 985 M 10 | 16 | 2 500 | 10,33 |
| DIN 985 M 12 | 18 | 1 500 | 15,53 |
| DIN 985 M 14 | 22 | 1 000 | 23,70 |
| DIN 985 M 16 | 24 | 750 | 29,60 |
| DIN 985 M 20 | 30 | 350 | 59,55 |
| DIN 985 M 24 | 36 | 210 | 105,00 |

# ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ DIN 1587

**Стальная оцинкованная шестигранная гайка со сферической торцевой поверхностью и глухим резьбовым отверстием. Применяется как декоративная закрытая часть резьбового крепления. Соответствие ГОСТ 11860-85.**

| Обозначение | Размер под ключ, [мм] | Кол-во в упак., [шт] | ≈ Вес, кг/1 000 шт |
|---|---|---|---|
| DIN 1587 M 4 | 7 | 3000 | 0,94 |
| DIN 1587 M 5 | 8 | 2000 | 1,40 |
| DIN 1587 M 6 | 10 | 5 800 | 2,70 |
| DIN 1587 M 8 | 13 | 2 600 | 5,82 |
| DIN 1587 M 10 | 16 | 1 300 | 12,30 |
| DIN 1587 M 12 | 18 | 1 200 | 18,80 |
| DIN 1587 M 16 | 24 | 400 | 34,40 |