Перейти к продукции

MASTERColour CDM-T Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Миниатюрная одноцокольная эффективная металлогалогенная лампа с керамической горелкой, обеспечивающая сияющий белый свет

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJ5 [PGJ5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	9000 h
Срок службы до 10% отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	11000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	930 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3000 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Стабильность светового потока 1000 ч (ном.)	85 %
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	60 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	80 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	70 %
Координата цветности X (ном.)	0,436
Координата цветности Y (ном.)	0,396
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	77 lm/W
Коэффициент цветопередачи (мин.)	88
Коэффициент цветопередачи (ном.)	91

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Рабочий ток лампы (макс.)	0,7 A
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	15 min
Время пуска (макс.)	30 s
Напряжение (макс.)	104 V
Напряжение (мин.)	88 V
Напряжение (ном.)	96 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Время работы 90 % (макс.)	3 min

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,74 mg

MASTERColour CDM-T Mini

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh

УФ-излучение	
Время допустимого облучения (NIOSH) (мин.)	8 h/500lx
Степень повреждения D/fc (макс.)	0,4

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	480 °C
Температура цоколя (макс.)	250 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150021149115

Название продукта для заказа	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
EAN/UPC — продукт	8711500211491
Код заказа	928093905130
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928093905130
Вес нетто (шт.)	0,006 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H/L-PGJ5-13.3/52

Чертеж размеров



CDM-Tm 35W/930 PGJ5

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Фотометрические данные





MASTERColour CDM-T Mini

Срок службы

© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.