



Broadway MSR (Cold Strike)

MSR 575/2 10H 1CT/4

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Данные о продукции

| Общая информация | | Коэффициент цветопередачи (ном.) | |
|--|-----------------------------------|---|-----------|
| Цоколь | GX9.5 [GX9.5] | | 70 |
| Рабочее положение | UNIVERSAL [Any or Universal (U)] | Эксплуатационные и электрические характеристики | |
| Основная область применения | Studio/Disco | Power (Rated) (Nom) | 575 W |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 1000 h | Ток лампы (ном.) | 6,75 A |
| Описание системы | Cold Strike | Напряжение сети пуска (мин.) | 207 V |
| Технические характеристики освещения | | Системы управления и регулировка яркости света | |
| Код цвета | 2 | Возможность изменения яркости света | No |
| Световой поток (мин.) | 42750 lm | Механические компоненты и корпус | |
| Светоотдача (ном.) | 47500 lm | Информация о цоколе | 20mm (20) |
| Координата цветности X (ном.) | 302 | Требования по дизайну светильника | |
| Координата цветности Y (ном.) | 320 | Температура колбы (макс.) | 700 °C |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 6990 K | Скачок минимальной разности температур (макс.) | 350 °C |
| Эффективность освещения (ном.) (мин.) | 75 lm/W | | |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 83 lm/W | | |

Broadway MSR (Cold Strike)

Данные об изделии

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Полный код продукта | 871829122127200 |
| Название продукта для заказа | MSR 575/2 10H 1CT/4 |
| EAN/UPC — продукт | 8718291221272 |
| Код заказа | 928171605115 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 4 |
| Материал № (12NC) | 928171605115 |
| Вес нетто (шт.) | 0,057 kg |

Чертеж размеров

0

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|-----------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSR 575/2 | 30 mm | 7,0 | 64 mm | 66 mm | 65 | 125 mm | 36 mm | 35 | 34 mm |
| 10H 1CT/4 | | mm | | | mm | | | mm | |

MSR 575/2 10H

Фотометрические данные

