



Светильник специального исполнения **Essential Smartbright**

WT045C LED20/NW PSU CFW L1665

Power supply unit - Polycarbonate bowl/cover - 100° x 120°

Новый светильник специального исполнения Essential Smartbright — выгодное решение. Его конструкция защищена от влаги и пыли (класс защиты IP65).

Светильник поставляется в 2 размерах, позволяющим удовлетворить ваши индивидуальные требования к освещению.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Угол расхождения луча от источника света	120 °	Знак пожароопасности	NO [-]
Цвет источника света	Нейтральный белый 740	Маркировка CE	CE mark
Количество единиц ПРА	1 unit	Метка ENEC	-
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]	Гарантийный период	1 год
Драйвер в комплекте	Yes	Постоянная светоотдача	No
Тип оптического плафона / линзы	PC [Polycarbonate bowl/cover]	Количество продуктов на прерывателе	-
Распределение света светильника	100° x 120°	Соответствие стандарту EU RoHS	Нет
Интерфейс управления	-	LED engine type	LED
Соединение	Блок подключения двухполюсный	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II	Входное напряжение	220 to 240 V
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с	Входная частота	50 или 60 Hz

Светильник специального исполнения Essential Smartbright

Коэффициент мощности (мин.)	0.5
-----------------------------	-----

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Полипропилен
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Полипропилен
Покрывание оптической крышки / линзы	Опаловое
Общая высота	88 mm
Общий диаметр	220 mm
Цвет	White

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	1600 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	80 lm/W

Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная цветность	SDCM<6
Начальная входная мощность	20 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	20000 h
---------------------------------------	---------

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +35 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable

Данные об изделии

Полный код продукта	871016333530899
Название продукта для заказа	WTO45C LED20/NW PSU CFW L1665
EAN/UPC — продукт	8710163335308
Код заказа	911401735862
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	20
Материал № (12NC)	911401735862
Вес нетто (шт.)	0,300 kg



Чертеж размеров



WTOxxx

Светильник специального исполнения Essential Smartbright



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.