PAR56 сетевого напряжения



Кодзаказа	A	C
0060510	178,6	127
0060511	178,6	127
0060512	178,6	127
0060513	178,6	127
0060514	178,6	127
0060515	178,6	127

PAR56300WNSP

PAR56300WMFL

PAR56300WWFL

ОСОБЕННОСТИ

- Отражательизпрессованногостекла
- Диаграммыуглов:оточеньузкого(VNSP)до широкогозаливающего(WFL)
- Постоянствоотлампыклампе
- Возможностьмоментальнойзаменылампыбез расфокусировкиипереноцеливаниясветильника

ПРИМЕНЕНИЕ

- Театральноеосвещение
- Телестудии
- Развлекательные мероприятияиархитектура
- Табло • Музеи
- Церкви • Башни
- Выставки • Сады
- Дискотеки

ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ

- Простывэксплуатации
- Могутиспользоватьсясоченьэкономичнымисветильниками(PAR)

Обозначение	КодКод ANSILIF	Вольт	Ватти	излучения	Угол	Апрокс.формалуча 10%макс.50%макс. силысветасилысвета	Цоколь
PAR56300WNSP230V	-	-	230	300	Узкий	20°x14°	10°x8°	Gx16d
PAR56300WMFL230V	-	-	230	300	Среднийзаливающий	34°x19°	23°x11°	Gx16d
PAR56300WWFL230V	-	-	230	300	Широкийзаливающий	57°x27°	37°x18°	Gx16d
PAR56300WNSP240V	-	-	240	300	Узкий	20°x14°	10°x8°	Gx16d
PAR56300WMFL240V	-	-	240	300	Среднийзаливающий	34°x19°	23°x11°	Gx16d
PAR56300WWFL240V	-	-	240	300	Широкийзаливающий	57°x27°	37°x18°	Gx16d

Код заказа	Обозначение	МаксимумСветовая силысвета, кд	температура, К	Срок службы, ч	Положение горения	Упак-ке, шт	Кол-вов
0060510	PAR56300WNSP230V	70000	2750	2000	Произвольное	12	
0060511	PAR56300WMFL230V	30000	2750	2000	Произвольное	12	
0060512	PAR56300WWFL230V	10000	2750	2000	Произвольное	12	
0060513	PAR56300WNSP240V	70000	2750	2000	Произвольное	12	
0060514	PAR56300WMFL240V	30000	2750	2000	Произвольное	12	
0060515	PAR56300WWFL240V	10000	2750	2000	Произвольное	12	