817 R Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor

Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4
Привод: утопленная в ручке телескопическая вставка (которую можно использовать в качестве битодержателя для шуруповерта). Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для шуруповертов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3
Исполнение: зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой, с магнитом
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	дюйм	мм
WE-051482	¼"	133

820/1/6 Комбинированный винтоверт с сильным постоянным магнитом и насадками

Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1
Рабочий конец: шестигранник
Исполнение: с сильным постоянным магнитом
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

Артикул	WE-051620
819/1 Vario	1 × ¼" × 120
867/1 TORX®	1 × TX 10 × 25; 1 × TX 15 × 25; 1 × TX 20 × 25; 1 × TX 25 × 25; 1 × TX 30 × 25; 1 × TX 40 × 25

819/1/6 Комбинированный винтоверт с сильным постоянным магнитом и насадками

Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1
Рабочий конец: шестигранник
Исполнение: с сильным постоянным магнитом
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

Артикул	WE-051615
819/1 Vario	1 × ¼" × 120
851/1 Z PH	1 × PH 1 × 25; 1 × PH 2 × 25
855/1 Z PZ	1 × PZ 1 × 25; 1 × PZ 2 × 25
800/1 Z	1 × 0,8 × 5,5 × 25; 1 × 1,2 × 6,5 × 25

392 Ручка-битодержатель с гибким стержнем

Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1
Исполнение: с быстрозажимным Wera
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	дюйм	мм	мм	мм
WE-028160	¼"	177	98	7

812/1 Ручка-битодержатель, с сильным постоянным магнитом

Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1
Рабочий конец: шестигранник
Исполнение: матовый никель
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	дюйм	мм	мм	∅ мм	дюйм
WE-051205	¼"	120	112	10,5	4 ¾