

165 i PZ VDE Изолированная отвертка Pozidriv



Применение: пригодна для винтов Pozidriv
Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900
Исполнение: наконечник Lasertip
Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	дюйм
WE-006160 ¹⁾	PZ 0	80	81	3 1/8
WE-006162	PZ 1	80	98	3 1/8
WE-006163	PZ 1	150	98	6
WE-006164	PZ 2	100	105	4
WE-006165	PZ 2	200	105	8
WE-006166	PZ 3	150	112	6
WE-006168 ¹⁾	PZ 4	200	112	8

¹⁾ Без Lasertip

162 i PH/S VDE Изолированная отвертка крестовая



Применение: комбинированный профиль Phillips/шлиц
Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900
Исполнение: комбинированный профиль Phillips/шлиц
Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентный

Артикул	мм	мм	мм	дюйм
WE-006380	# 1	80	98	3 1/8
WE-006381	# 2	100	105	4

165 i PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц)



Применение: комбинированный профиль Pozidriv/шлиц
Рабочий конец: изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900
Исполнение: комбинированный профиль Pozidriv/шлиц
Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	дюйм
WE-006190	# 1	80	98	3 1/8
WE-006191	# 2	100	105	4

162 iS PH/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Phillips/шлиц), зауженный рабочий конец



Применение: комбинированный профиль Phillips/шлиц
Рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтам PlusMinus и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
Исполнение: комбинированный профиль Phillips/шлиц, цинковое фосфатирование
Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Артикул	мм	мм	мм	дюйм
WE-006455	# 1	80	98	3 1/8
WE-006456	# 2	100	105	4

165 iS PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц), зауженный рабочий конец



Применение: комбинированный профиль Pozidriv/шлиц
Рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтам PlusMinus и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
Исполнение: комбинированный профиль Pozidriv/шлиц, цинковое фосфатирование
Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентный

Артикул	мм	мм	мм	дюйм
WE-006465	# 1	80	98	3 1/8
WE-006466	# 2	100	105	4

