


## **TLC414 G/TLC424 G**








Кривая светораспределения - П Тип кривой силы света - Д КПД - 64%





# Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Растр зеркальный параболический. Изготавливается из алюминия, с нанесенным на него синтетическим материалом с зеркальным напылением «под золото» по технологии PVD. Вставки с декоративной перфорацией выполнены из того же материала;
- Конструкция крепления растра в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), патроны для ламп, сетевая колодка.

## Область применения

- Представительские офисы;
- Небольшие офисы;
- Комнаты для переговоров;
- Офисы с открытой планировкой;
- Вычислительные центры;
- Приемные;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания;
- Универмаги, дома моды;
- Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

Модель	Мощность, Вт	Тип лампы Т5	В,мм	В1, мм	Н, мм
TLC414 G	4*14	T5 HE	595	595	60
TLC424 G	4*24	T5 HO	595	595	60

#### Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	EM	RA1	RD
TLC414 G	15343	19556	19563	19570
TLC424 G	15367	19679	19686	19693

# КПД

 Сплошная отражающая поверхность, полностью охватывающая лампы, позволяет существенно повысить КПД светильника.

## **Установка**

 В потолки со стандартным модулем размером 600х600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15.

### Упаковка

 Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Обьем, куб. м	Вес брутто, кг
2,7	1	615x620x70	0,027	3,2