

# Обжимные клещи для изолированных сжимающих кабельных наконечников

## INFO

### Обжимные клещи для изолиров. сжим. кабель. наконечников

Для изолированных кабельных наконечников, а также сжимающих кабельных наконечников применяется прессовка овальной формы.

Цветовая маркировка диаметра проводов по изолированным кабельным наконечникам определена в DIN 46245, части 1, 2 и 3.

- Красный => 0,5-1 мм<sup>2</sup>
- Синий => 1,5-2,5 мм<sup>2</sup>
- Желтый => 2,5-6 мм<sup>2</sup>

Поскольку кабельный наконечник скручивается из листового металла, необходимо учитывать положение стыковой кромки. Кромка должна располагаться в середине верхнего профиля. В случае бокового расположения кромка расходится, что приводит к нарушению герметичности и надежности закрепления кабеля.

#### Стыковая кромка



Кабельные наконечники с кольцом



Кабельные наконечники с вилкой



Соединители, подверженные усадке



Круглый штекер



Плоский штекер



Плоские штепсельные гильзы



Круглые штепсельные гильзы



Круглые штифты



Плоские штифты



Стыковые соединители



Параллельные соединители



Концевые соединители



### Обжимные клещи

Короткая версия, удобная, изогнутая на 20% форма, размыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления обжатия, прессовка овальной формы



№ арт.	ММ <sup>2</sup>	кг	УЕ
210845	0,08 - 2,5	0,343	1

### Обжимные клещи

Размыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления обжатия, прессовка овальной формы



№ арт.	ММ <sup>2</sup>	кг	УЕ
210761 *	0,5 - 6	0,566	1

## Перейти к продукции

### HUPcompact „HC01“

для изолированных кабельных наконечников и соединителей, 100-процентная параллельная подача, прецизионный обжим, усилие прессования: 5 кН, небольшая компактная модель, Срок службы: 50 000 опрессовок, **овальная опрессовка**



№ арт.	Ø	кг	УЕ
213090	0,1 - 6	0,578	1

### Обжимные клещи

исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, с отпираемым блокировочным устройством, **овальная опрессовка**



№ арт.	ММ <sup>2</sup>	кг	УЕ
210827	10 - 16	0,472	1

### Обжимные клещи

С кусачками, устройство для снятия изоляции, болтовой резак с резьбой, прессовка овальной формы, **овальная опрессовка**



№ арт.	ММ <sup>2</sup>	кг	УЕ
210802	0,5 - 6	0,178	1

### Обжимные клещи и клеммы для просечки

Для изолированных и неизолированных сжимающих кабельных наконечников и соединителей сечением 1,5-6 мм<sup>2</sup>, С 45, улучшенная сталь, дополнительно индуктивное закаливание режущих кромок, резак с резьбой для болтов M 2,6- M 5, кусачки, устройство для снятия изоляции на кабелях сечением 0,75-6 мм<sup>2</sup>, **овальная опрессовка**



№ арт.	ММ <sup>2</sup>	кг	УЕ
210808 *	0,75 - 6	0,198	1