

Датчик движения Steinel IS 2360

Артикул: 006556



Артикул 006556

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания с помощью заслонок (в комплекте)

радиус действия макс. 3,5 м. тангенциально; с Дальность действия

температурной стабилизацией

Задержка включения от 8 сек. до 35 мин.

Класс защиты Ш Комплектующие, нет дополнительно

Нагрузка лампы накаливания макс. 2000 Вт при 230 В

> АС; люминесцентные лампы макс. 500 ВА при $\cos \varphi = 0.5$, индуктивная нагрузка при 230 В

АС; люминесцентные лампы,

энергоэкономичные лампы, СИД-лампы с электронным ЭПП макс. 6 x 58 Bт., $C \le 132$

мкФ при 230 В АС

Напряжение 230-240 В, 50 Гц

Параллельное да



включение

Постоянное нет

включение на 4 часа

Размеры (ВхШхГ) 50,5 x 115 x 115 мм

Рекомендуемая

высота установки

Степень защиты IP 54

Температурный

диапазон

от - 20° до + 50°

2,5-3 м

Тип сенсора инфракрасный

360° при угле раствора 180° и защитой от Угол охвата датчика

подкрадывания

Установка накладной, потолочный

2-2000 лк Установка

сумеречного порога

Цвет белый