## G4

LB-420 LB-422



НАПРЯЖЕНИЕ 12V | -40/+50 | КП<5% | СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

| Артикул | Модель | Тип корпуса | Мощность, W | Эквивалент ЛОН, W | Угол свечения | Световой поток, Lm | CRI | Цветовая температура, K | Размеры H x L, мм | Цоколь | Кол-во штук в упаковке/коробе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25858 | LB-420 | JC капсульный | 2 | 20 | 270° | 150 | >80 | 2700 | 36 x 10 | G4 | 100/1000 |
| 25448 | | | | | | 160 | | 4000 | | | |
| 25859 | | | | | | 170 | | 6400 | | | |
| 25531 | LB-422 | | 3 | 30 | | 230 | | 2700 | 38 x 11 | | 10/1000 |
| 25532 | | | | | | 240 | | 4000 | | | |
| 25533 | | | | | | 250 | | 6400 | | | |

## G9/G4 230V

LB-430 LB-431 LB-432 LB-432 LB-433 LB-433



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | -40/+50 | КП<5% | СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

| Артикул | Модель | Тип корпуса | Мощность, W | Эквивалент ЛОН, W | Угол свечения | Световой поток, Lm | CRI | Цветовая температура, K | Размеры H x L, мм | Цоколь | Кол-во штук в упаковке/коробе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25636 | LB-430 | JCD капсульный | 5 | 40 | 270° | 400 | >80 | 2700 | 47 x 16 | G9 | 100/500 |
| 25637 | | | | | | 420 | | 4000 | | | |
| 25638 | | | | | | 440 | | 6400 | | | |
| 25755 | LB-431 | | 7 | 70 | | 520 | | 2700 | 60 x 16 | | |
| 25756 | | | | | | 540 | | 4000 | | | |
| 25757 | | | | | | 560 | | 6400 | | | |
| 25769 | LB-432 | | 5 | 40 | | 460 | | 2700 | 50 x 16 | | |
| 25770 | | | | | | 480 | | 4000 | | | |
| 25771 | | | | | | 500 | | 6400 | | | |
| 25860 | | | | | | 460 | | 2700 | 45 x 16 | G4 | |
| 25861 | | | | | | 480 | | 4000 | | | |
| 25862 | | | | | | 500 | | 6400 | | | |
| 25766 | LB-433 | | 7 | 70 | | 560 | | 2700 | 60 x 16 | G9 | |
| 25767 | | | | | | 580 | | 4000 | | | |
| 25768 | | | | | | 600 | | 6400 | | | |
| 25863 | | | | | | 560 | | 2700 | 50 x 16 | G4 | |
| 25864 | | | | | | 580 | | 4000 | | | |
| 25865 | | | | | | 600 | | 6400 | | | |