

Промышленные светильники

Для освещения складских, производственных, торговых и технических помещений. Все светильники категории имеют уровень пылевлагозащиты IP65 и могут устанавливаться в пыльных и влажных помещениях.

2.1. Линейные светильники IP65 с жестким корпусом.

SPP-201

Универсальные линейные светильники IP65

Для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в помещениях любого назначения, в т.ч. в заводских цехах
- IP65: Ввод провода через гермоввод - не требуют распаячной коробки для обеспечения герметичности подключения
- Скорость монтажа: отсек для подключения - без винтов, разборка корпуса не требуется
- Гарантия 3 года

3 года гарантии IP65

Код 1С	Код модели	Мощность	Светоотдача, Лм/Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура	Размер, мм	Другие параметры	
Б0047172	SPP-201-0-40K-018	18Вт	95	1710	4000K	600x76x66	Коэф-т пульсации (IRF): <5% Коэф-т мощности (PF): >0.95 Индекс пылевлагозащиты: IP65 Диапазон рабочих напряжений: 170-260В	
Б0047173	SPP-201-0-65K-018				6500K			
Б0047174	SPP-201-0-40K-036	3420		4000K	1200x76x66			
Б0047175	SPP-201-0-65K-036		6500K					
Б0047176	SPP-201-1-40K-036	36Вт	105	3780		4000K		
Б0047177	SPP-201-1-65K-036				6500K			
Б0047178	SPP-201-0-40K-048	48Вт		94	4500	4000K		
Б0047179	SPP-201-0-65K-048		6500K					

2.2. Линейные светильники IP65 с экструдированным корпусом.

SPP-3/SPP-301

3 года гарантии IP65

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ
Nation Star

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в помещениях любого назначения, в т.ч. в заводских цехах
- Светодиоды Nation STAR
- Гарантия 3 года

Код 1С	Код модели	Мощность	Световой поток, Лм	Цветовая температура	Габариты, мм	Дополнительно
Б0041973	SPP-3-20-4K-M	18Вт	1710	4000K	620x64x40	С возможностью последовательного подключения в линию до 20 шт (30м)
Б0041974	SPP-3-20-6K-M			6500K		
Б0041975	SPP-3-40-4K-M	36Вт	3420	4000K	1220x64x40	
Б0041976	SPP-3-40-6K-M			6500K		
Б0047188	SPP-3-40-4K-P		3780	4000K		
Б0047189	SPP-3-40-6K-P	6500K				
Б0041977	SPP-3-50-4K-M	50Вт	4500	4000K	1520x64x40	
Б0041978	SPP-3-50-6K-M			6500K		
Б0041979	SPP-3-40-4K-M-L	36Вт	3060	4000K	1220x64x40	
Б0041980	SPP-3-40-6K-M-L			6500K		
Б0041981	SPP-301-0-40K-040			4000K	1200x40x35	
Б0041982	SPP-301-0-65K-040			6500K		

**Крепеж
в комплекте**

Подвесное крепление
для светильников SPP-2,
SPP-3, SPP-301, SPP-101

[Перейти к продукции](#)

