

## Промышленные светильники

Для освещения складских, производственных, торговых и технических помещений. Все светильники категории имеют уровень пылевлагозащиты IP65 и могут устанавливаться в пыльных и влажных помещениях.

### 2.1. Линейные светильники IP65 с жестким корпусом.

#### SPP-201

#### Универсальные линейные светильники IP65

Для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

##### Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в помещениях любого назначения, в т.ч. в заводских цехах
- IP65: Ввод провода через гермоввод - не требуют распаячной коробки для обеспечения герметичности подключения
- Скорость монтажа: отсек для подключения - без винтов, разборка корпуса не требуется
- Гарантия 3 года

3 года гарантии IP65



[Перейти к продукции](#)



Код 1С	Код модели	Мощность	Светоотдача, Лм/Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура	Размер, мм	Другие параметры
Б0047172	SPP-201-0-40К-018	18Вт	95	1710	4000К	600x76x66	Коэф-т пульсации (IRF): <5% Коэф-т мощности (PF): >0.95 Индекс пылевлагозащиты: IP65 Диапазон рабочих напряжений: 170-260В
Б0047173	SPP-201-0-65К-018				6500К		
Б0047174	SPP-201-0-40К-036	36Вт	105	3420	4000К	1200x76x66	
Б0047175	SPP-201-0-65К-036				6500К		
Б0047176	SPP-201-1-40К-036				4000К		
Б0047177	SPP-201-1-65К-036		6500К				
Б0047178	SPP-201-0-40К-048	48Вт	94	4500	4000К	1500x76x66	
Б0047179	SPP-201-0-65К-048						

### 2.2. Линейные светильники IP65 с экструдированным корпусом.

#### SPP-3/SPP-301

3 года гарантии IP65

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
СВЕТОДИОДЫ  
**Nation Star**

##### Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в помещениях любого назначения, в т.ч. в заводских цехах
- Светодиоды Nation STAR
- Гарантия 3 года



Код 1С	Код модели	Мощность	Световой поток, Лм	Цветовая температура	Габариты, мм	Дополнительно	
Б0041973	SPP-3-20-4К-М	18Вт	1710	4000К	620x64x40	С возможностью последовательного подключения в линию до 20 шт (30м)	
Б0041974	SPP-3-20-6К-М						6500К
Б0041975	SPP-3-40-4К-М	36Вт	3060	4000К	1220x64x40		
Б0041976	SPP-3-40-6К-М						6500К
Б0047188	SPP-3-40-4К-Р						4000К
Б0047189	SPP-3-40-6К-Р		6500К				
Б0041977	SPP-3-50-4К-М	50Вт	4500	4000К	1520x64x40		
Б0041978	SPP-3-50-6К-М						6500К
Б0041979	SPP-3-40-4К-М-L	36Вт	3060	4000К	1220x64x40		
Б0041980	SPP-3-40-6К-М-L					6500К	
Б0041981	SPP-301-0-40К-040					4000К	
Б0041982	SPP-301-0-65К-040		6500К		1200x40x35		

**Крепеж  
в комплекте**



Подвесное крепление для светильников SPP-2, SPP-3, SPP-301, SPP-101