


# TL236 A1



220V | IP 20 | T8 G13 | EL | EM | RA1 | RA2 | RD




Кривая светораспределения - П
Тип кривой силы света - Д
КПД - 68%




## Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета:
- Растр - зеркальный анодированный алюминий;
- Конструкция крепления зеркального растра в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА), патроны для ламп и стартеров, стартеры, компенсирующий конденсатор, сетевая колодка

## Область применения

- Небольшие офисы;
- Офисы с открытой планировкой;
- Вычислительные центры;
- Приемные и помещения общественных служб;
- Магазины самообслуживания;
- Универмаги;
- Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

| Модель | Мощность, Вт | A, мм | B,мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|
| TL236 A1 | 2*36 | 1233 | 310 | 85 |

### Коды для заказа светильников

| Модель | Стандарт | ECO | EL | EM | EL EM | RA1 | RA2 | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL236 A1 | 10065 | 16906 | 10072 | 10591 | 10607 | 18795 | 18801 | 18818 |

## КПД

- Высокая эффективность оптической системы достигается благодаря применению сочетания поперечных ламелей из профилированного анодированного алюминия и отражателей из зеркального анодированного алюминия. Получаемое светораспределение позволяет размещать светильники с максимальным шагом для получения равномерной освещенности.

## Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

## Установка

- Установка индивидуально.

## Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

## Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат;
- Блок аварийного питания.

| Масса нетто, кг | Количество штук в упаковке | Размеры упаковки, мм | Обьем, куб. м | Вес брутто, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 1 | 1270x335x95 | 0,040 | 5 |