IEK Lighting

Перейти к продукции

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1304-1307

Для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.

4500 К — Дневной свет

6500 К — Холодный дневной свет

30 000 часов службы

Гарантия 3 года

Экономия электроэнергии

IP65 Защита от влаги и пыли

- **Все способы монтажа.** Настенно-потолочный накладной, подвесной*.
- **Возможность подключения в линию для удобной эксплуатации:** 18 Вт — до 5 шт. и 36 Вт — до 10 шт.
- **IP 65.** Долговечный уплотнитель защищает от влаги и пыли.
- **Коэффициент пульсации:** не более 5%.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Артикул
ДСП 1304	18	4500	1440	600×76×66	LDSP0-1304-18-4500-K01
ДСП 1305	18	6500	1440	600×76×66	LDSP0-1305-18-6500-K01
ДСП 1306	36	4500	2880	1200×76×66	LDSP0-1306-36-4500-K01
ДСП 1307	36	6500	2880	1200×76×66	LDSP0-1307-36-6500-K01

* В комплект поставки светильников включен весь необходимый для монтажа крепеж. Для подвесного монтажа тросы приобретаются отдельно.