Светильники пылевлагозащищенные ЛПП 2х36 Айсберг-CSVT IP65 предназначены для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги, таких как: душевые кабины, закрытые бассейны, склады, производственные цеха, закрытые автостоянки и т.п.

Перейти к продукции

светильники пылевлагозащищенные ЛПП 2х36 Айсберг-CSVT/SAN IP65

ЛПП 2х36 Айсберг-CSVT/SAN

- Корпус светильника ЛПП 2х36 Айсберг-CSVT изготовлен из пластика ABS.
- Пускорегулирующая аппаратура смонтирована на съёмной металлической пластине.
- Светильники комплектуются прозрачным плафоном из полимерного пластика SAN. Плафон крепится на корпус светильника пластиковыми защёлками.
- Срок службы светильников – не менее 10 лет.
- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В±10 %, частоты 50–60 Гц.
- Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- Степень защиты светильника – IP65.
- Диапазон рабочих температур: 0…+35°С.
- Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Продукция сертифицирована.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.

Тип КСС – Д.

ЛПП 2х36 Айсберг-CSVT/SAN





230В | IP65 | УХЛ2 | T8 G13

Наименование	Наименование ПРА	Коэффициент пульсации светильника, %	Мощность, Вт	Посадочные размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса 1 шт./ упаковки не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³	Артикул для заказа
ЛПП 2х36 Айсберг-CSVT/SAN	ЭПРА	менее 17	2х36	1270х152х100	1	2,0/2,3	1280х160х85	0,018	ЦБ000000583

Светильники могут дополнительно комплектоваться блоками аварийного питания.