Монтажное основание для лючка GES R2

Монтажное основание для лючка GES R2



Тип	Высота стяжки мм	Монтажный диаметр	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UD GES R2	85 - 130	122	1	218,000	**7428526**

Сталь Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Регулируемое по высоте монтажное основание для установки лючка GES R2.
С 2x2 отверстиями для ввода монтажных труб (M20/M25).

Монтажная коробка, в комплекте с двойной розеткой



Тип	Монтажная глубина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT R2 VDE	85	1	26,800	**7408832**

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка для лючка GES R2 для монтажа в основании UD GES R2 и в двойных полах.

В комплект входит двойная розетка с защитным контактом (VDE). С помощью подходящего суппорта есть возможность для установки двух телекоммуникационных разъемов (Keystone).

Монтажная коробка, в комплекте с двойной розеткой



Тип	Монтажная глубина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT R2 NF	85	1	21,000	**7408834**

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка для лючка GES R2 для монтажа в основании UD GES R2 и в двойных полах.

В комплект поставки входит двойная розетка NF. С помощью подходящего суппорта есть возможность для установки двух телекоммуникационных разъемов (Keystone).

Монтажная коробка 1+1, пустая



Тип	Монтажная глубина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT R2 1-1	85	1	19,800	**7408838**

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка для лючка GES R2 для монтажа в основании UD GES R2 и в двойных полах.

В объем поставки входят разделительная перегородка и две накладки для монтажа одинарных устройств серии Modul45. С помощью подходящего суппорта есть возможность для установки двух телекоммуникационных разъемов (Keystones).