



Кабели специального назначения

CAVEL®

Доп. электрические проводники



CAVEL SAT 501 AWG

Ø 2x 0.51 мм (Cu),
цельные



CAVEL SAT 50 M DF2N

Ø 2x 0.51 мм (Cu),
цельные

Ø 2x 0.80 мм (Cu),
многожильные



Кабели 50 Ом

со сверхнизкими потерями, в пожаробезопасной и стойкой к УФ оболочке, для радиопередающих систем диапазона 1-5800 МГц, включая 4G, 5G, LTE, Wi-Fi

Затухание, дБ/м
на частоте

450 МГц 2500 МГц



CAVEL WL 300 ZHN

0.128 0.325



CAVEL WL 400 ZHN

0.087 0.220



CAVEL WL 500 ZHN

0.066 0.175



Кабели LAN ("витая пара")

для наиболее современных сетей Ethernet, IP-видеонаблюдения, IP-телефонии, систем типа "умный дом", и т.д., где требуется высокое экранирование и надежность

Гарантированная скорость передачи
и коэффициент экранирования
в полосе частот 30-100 МГц



CAVEL LAN 540 / 540PE / 540ZH



Базовая витая пара (кат. 5e U/UTP)
для стандартных применений
в общих сетях передачи данных



CAVEL LAN 540 2G



100 Мбит/с @ 100 м



CAVEL LAN 541 / 541PE / 541ZH



Экранированная (защищенная)
витая пара (кат. 5e F/UTP)
для передовых сетей
передачи данных



CAVEL LAN 541 2G



100 Мбит/с @ 100 м
1 Гбит/с @ 55 м
 $K_{\text{эк}} > 50 \text{ дБ}$



CAVEL LAN 542 / 542PE / 542ZH



Витая пара с двойным экраном
(кат. 5e SF/UTP) для сетей
с высокими требованиями
по широкополосности
(скорости передачи)
и защищенности



CAVEL LAN 542 2G



100 Мбит/с @ 100 м
1 Гбит/с @ 55 м
 $K_{\text{эк}} > 85 \text{ дБ}$



CAVEL LAN 641 / 641PE / 641ZH




Витая пара с доп. сердечником
(кат. 6 F/UTP) для сетей с очень
высокими требованиями
по широкополосности
(скорости передачи)
и защищенности



CAVEL LAN 641 2G



1 Гбит/с @ 100 м
10 Гбит/с @ 55 м
 $K_{\text{эк}} > 50 \text{ дБ}$



CAVEL LAN 745 / 745PE / 745ZH



Витая пара с максимальным
экранированием (кат. 7a S/FTP)
для сетей с максимальными
требованиями по
широкополосности
(скорости передачи)
и защищенности



CAVEL LAN 745 2G



40 Гбит/с @ 55 м
100 Гбит/с @ 15 м
 $K_{\text{эк}} > 80 \text{ дБ}$

PE - полиэтиленовая оболочка, для наружного применения

ZH - пожаробезопасная спецоболочка, для внутреннего и наружного применения

2G - доп. оболочка PE поверх PVC, для сложных климатических условий, для наружного применения