Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP12118S

MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С ПРОЗРАЧ. ДВ. 1РЯД/18МОД,IP40,IK07,63A,2 клеммы,Италия

Код EAN : 3606480455988

Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта	Шкаф
Тип ячейки	Модульный щит
Количество модулей по 18 мм в ряду	18
Количество горизонтальных рядов	1
Тип дверцы	Прозрачнй
Ширина	376 mm outside:
Высота	228 mm outside:
Глубина	101,5 мм Снаружи:
Глубина встраивания	0 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Поверхность
Шаг 9 мм	36
Общее количество модулей по 18 мм	18
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип кабеля	1 фланец шинопровода 1 неизолированный фланец
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (Привинченный) с 16 отходящие линии 1 нейтраль (Привинченный) с 16 отходящие линии

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm² для земля 2 x 16 mm² для нейтраль 6 x 6 мм² для земля 6 x 6 мм² для нейтраль 8 x 10 mm² для земля 8 x 10 mm² для нейтраль
Материал шкафа	Back part: technoplastic Технический пластик Дверь: Front face: technoplastic
Внутренняя глубина	80 мм
Цвет	Front face: white (RAL 9003) Белый (RAL 9003)Дверь:
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жиличный сектор

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-3 IEC 529 IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 60670-24
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25…60 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	1,12 кг
Высота упаковки 1	9,6 см
Ширина упаковки 1	22,7 см
Длина упаковки 1	37 см
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	5
Вес упаковки 2	6,1 кг
Высота упаковки 2	30,2 см
Ширина упаковки 2	40,2 см
Длина упаковки 2	53 см
Тип упаковки 3	PAL
Количество штук в упаковке 3	80
Вес упаковки 3	108 кг
Высота упаковки 3	120 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки