# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# MIP22212S
## MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ПРОЗРАЧ. ДВ. 2РЯД/24МОД,IP40,IK07,63A,2 клеммы,Италия

Код EAN : 3606480456060

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия | Mini Pragma |
| Тип продукта | Шкаф |
| Тип ячейки | Модульный щит |
| Количество модулей по 18 мм в ряду | 12 |
| Количество горизонтальных рядов | 2 |
| Тип дверцы | Прозрачнй |
| Ширина | 270 mm wall:<br>294 mm outside: |
| Высота | 353 mm wall:<br>377 mm outside: |
| Глубина | 18 mm outside:<br>80 mm wall:<br>98 mm total: |
| Глубина встраивания | 80 мм |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Монтаж щита | Утопленная |
| Шаг 9 мм | 24 |
| Общее количество модулей по 18 мм | 24 |
| [In] номинальный ток | 63 A |
| Тип рейки | Несимметричная рейка 35 мм |
| Описание монтажной платы | Без монтажной платы |
| Тип кабеля | Надрезанные отверстия |
| Назначение клеммного блока | Земля / нейтраль |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|---|---|
| Количество клеммных блоков | 1 земля (Привинченный) с 16 отходящие линии<br>1 нейтраль (Привинченный) с 16 отходящие линии |
| Отходящие линии распределительного блока | 2 x 16 mm² для земля<br>2 x 16 mm² для нейтраль<br>6 x 6 мм² для земля<br>6 x 6 мм² для нейтраль<br>8 x 10 mm² для земля<br>8 x 10 mm² для нейтраль |
| Материал шкафа | Back part: technoplastic<br>Технический пластик Дверь:<br>Front face: technoplastic |
| Внутренняя глубина | 76 мм |
| Цвет | Front face: white (RAL 9003)<br>Белый (RAL 9003)Дверь: |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия<br>Жиличный сектор |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Стандарты | EN 50102<br>IEC 529<br>IEC 60439-3<br>IEC 60670-24<br>IEC 60695-2-11 |
| Качественные этикетки | IMQ |
| Огнестойкость | Door: 650 °C<br>Back part: 650 °C<br>Front face: 650 °C |
| Степень защиты IK | IK07 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |

## Тип упаковки

| | |
|---|---|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кол-во едениц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 1,388 кг |
| Высота упаковки 1 | 9,3 см |
| Ширина упаковки 1 | 29 см |
| Длина упаковки 1 | 37,7 см |
| Тип упаковки 2 | CAR |
| Количество штук в упаковке 2 | 5 |
| Вес упаковки 2 | 7,44 кг |
| Высота упаковки 2 | 30,5 см |
| Ширина упаковки 2 | 40,2 см |
| Длина упаковки 2 | 40,5 см |
| Тип упаковки 3 | PAL |
| Количество штук в упаковке 3 | 80 |
| Вес упаковки 3 | 131,744 кг |
| Высота упаковки 3 | 120 см |
| Ширина упаковки 3 | 80 см |
| Длина упаковки 3 | 120 см |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACh | Декларация REACh |
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br>Декларация EC RoHS |
| Не содержит ртути | Да |

| | |
|---|---|
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая<br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |
| Экологическая отчетнсть | Экологический профиль продукта |
| Наличие галогенов | Продукт, не содержащий галогенов |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |